

Piony instalacji wody
Pion instalacji hydrantowej

Podgrzewacz cwu
typ: Vitocell 100-V prod. Viessmann
pojemność: 390 l

Detektor gazu

Kocioł gazowy kondensacyjny wiszący
typ: Vitodens 200-W W82C prod. Viessmann
moc grzewcza: 59 kW

Przewód powietrzno-spalinowy Ø100/150
w pomieszczeniu kotłowni

Przewód spalinyowy Ø100
w kanale wyciągowym min.Ø180

Kratka wywiewna 120x150

Piony instalacji c.o.
Piony instalacji c.t.

Kanał nawiewny typu "Z" 250x150
Kratka nawiewna min. 30cm nad posadzką

-1,07 magazyn 4
20,57m, płytki gres
hpom= 2,20m

-1,06 pom.gospodarcze
3,94m, płytki gres

-1,08 wc
2,29m, płytki gres
hpom= 2,20m

-1,03 magazyn 2
5,33m, płytki gres

-1,04 magazyn 3
6,20m, płytki gres

-1,05 kotłownia
13,46m, płytki gres
hpom= 2,20m

Studnia schładzająca LxBxH=60x60x50 cm

Istniejąca skrzynka gazowa
z punktem redukcyjno-pomiarowym
i kurkiem głównym.
W skrzynce zamontować zawór MAG-3.

Z istniejącego przyłącza
PE80 25x3,0 SDR11

Z przyłącza wodociągowego
(wg odrębnego opracowania)

Rura ochronna

ściana do
wyburzenia

ściana do
wyburzenia

istniejący otwór
do zamurowania

istniejący otwór
do zamurowania

ściana do
wyburzenia

ściana do
wyburzenia

ściana do
wyburzenia

ściana do
wyburzenia

ściana do
wyburzenia

ściana do
wyburzenia

ściana do
wyburzenia

ściana do
wyburzenia

ściana do
wyburzenia

ściana do
wyburzenia

ściana do
wyburzenia

ściana do
wyburzenia

ściana do
wyburzenia

ściana do
wyburzenia

ściana do
wyburzenia

ściana do
wyburzenia

ściana do
wyburzenia

ściana do
wyburzenia

ściana do
wyburzenia

ściana do
wyburzenia

Instalacja c.o. zasilanie
Instalacja c.o. powrót
Instalacja c.t. zasilanie
Instalacja c.t. powrót

Instalacja wody zimnej
Instalacja wody ciepłej
Instalacja wody cyrkulacyjnej

Instalacja hydrantowa nawodniona
- rurociąg stalowy ocynkowany
ze szwem, gwintowany wg PN-74H-74200

Gaz

UWAGA:
1. Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody
o określonej odporności ogniowej wykonać
jako przejścia p.poż., pamiętając o zachowaniu
wymaganej odporności ogniowej ściany czy stropu.

2. Stosować należy materiały wyspecyfikowane
w dokumentacji lub równoważne.
Wszystkie zmiany wymagają akceptacji
ze strony projektanta i zamawiającego.

BIURO
PROJEKTÓW

INWESTOR

INWESTYCJA

ADRES
OBIEKTU

NR DZIAŁKI

BRANŻA
OPRACOWANIA

FAZA
DOKUMENTACJI

TEMAT RYSUNKU

SKALA

NR PROJEKTU

PROJEKTANT

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

ROZPOWISZCZANIE I REPRODUKOWANIE TEGO DOKUMENTU, I WYKORZYSTYWANIE
NIEZGODNE Z UMOWĄ I PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ
AUTORYZACJI ZŁOŻYŁ PROJEKTANTA, WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SĄ
ZASTRZEŻONE.