

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 2-15 d.1 0112-02	Zawory kulowy sieci wodociagowych o śr.nom. 20 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNR 2-15 d.1 0112-02	Zawory zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-15 d.1 0118-01	Wodomierze skrzydelkowe o śr.nom. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-15 d.1 0110-04	Proba szczelności instalacji wodociagowych w budynkach niemiesz- kalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
32	KNR 4-02 d.1 0111-02	Wstawienie trojnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-02 d.1 0127-02	Wstawienie zaworu przelotowego o sr. 25-32 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR 2-15 d.1 0108-03	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 25 mm do wodomierzy skrzydelkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 2-15 d.1 0118-02	Wodomierze skrzydelkowe o śr.nom. 25 mm /przeniesienie istn. wodomierza/	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 0-36 d.1 1115-01	Uszczelnienie przejść instalacyjnych masą elastyczną ppoz o odpor- ności ogniowej F2 typu CP601S prod. Hilti ObwódKołaD(0.06)*14	m ob- wodu m ob- wodu		
				2.638	
				RAZEM	2.638
37	d.1	Dostawa gaśnicy proszkowej GP6X/C oraz tablicy ostrzegawczej i tablicy informacyjnej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2 Instalacja co</b>					
38	KNR-W 2- d.2 15 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm CosmoNova 11K/600/0.6 lub równorzędne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 2- d.2 15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm -CosmoNova 21K/600/0,52 lub równorzędne	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
40	KNR-W 2- d.2 15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm -CosmoNova 21K/600/0,60 lub równorzędne	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
41	KNR-W 2- d.2 15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm -CosmoNova 21K/600/0,72 lub równorzędne	szt.		
		3	szt.	3.000	