



Nasz adres:  
**Urząd Gminy**  
**Słońsk**  
Ul. Sikorskiego 15  
66-436 Słońsk  
woj. Lubuskie  
NIP 598-13-22-147

Telefony: 0-95 757 2271 – centrala  
0-95 757 2276 – wójt  
0-95 757 2273 - skarbnik  
0-95 757 2274 -budownictwo  
Fax: 0-95 757 2268  
e.mail: [budownictwo@slonsk.pl](mailto:budownictwo@slonsk.pl)

Znak ZP- 271.12.1.2012

Słońsk 04.09.2012r

**otrzymują wg rozdzielnika.**

### **MODYFIKACJA SIWZ NR 1**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Młyńska w miejscowości Ownice” ogłoszonego w BZP w dniu 03.09.2012 pod numerem 326498-2012**

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (pzp) (dz.u. z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający modyfikuje SIWZ.

- Przedmiot zamówienia należy wycenić na podstawie załączonych do modyfikacji dokumentów tj. kosztorysu zerowego i tabeli elementów ceny ryczałtowej.

WÓJT  
*Janusz Krzyśków*  
Janusz Krzyśków

Otrzymują :

1. BIP
2. Tablica ogłoszeń
3. a/a

# TABELA ELEMENTÓW CENY RYCZAŁTOWEJ PO MODYFIKACJI

Załącznik nr 1A

ZP-271.12.2012

CPV:45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg.

Przedmiar Robót						
Poz. Przedmiaru Robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedno-stka	Ilość	Cena jednostkowa [PLN]	Wartość całkowita d x e [PLN]
a	b	b'	c	d	e	f
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ORAZ ZIEMNE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Pomiary geodezyjne.	km	0,26		
2.	D-M-00.00.00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm	m <sup>2</sup>	195,00		
3.	D-04.01.01	Korytowanie terenu pod nawierzchnię jezdni (jezdni + naprawa cząstkowa nawierzchni z kostki kamiennej); średnia głębokość 30 cm	m <sup>2</sup>	869,00		
4.	D-04.01.01	Korytowanie terenu pod nawierzchnię zjazdów indywidualnych głębokości 30 cm	m <sup>2</sup>	84,00		
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>PODBUDOWY</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
5	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm pod konstrukcję jezdni napraw cząstkowych oraz zjazdów indywidualnych	m <sup>2</sup>	953,00		
7	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego # 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm dla konstrukcji jezdni oraz napraw cząstkowych	m <sup>2</sup>	869,00		
8	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego # 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm dla konstrukcji zjazdów indywidualnych	m <sup>2</sup>	84,00		
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Nawierzchnie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9	D-05.03.05	Nawierzchnia drogi 674 m <sup>2</sup> z kostki betonowej gr 8cm szara eko-behaton lub równoważna szara + zjazdy 84 m <sup>2</sup> - kolor-czerwony	m <sup>2</sup>	758,00		
10	D-M-00.00.00	Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego - naprawa cząstkowa nawierzchni z kostki kamiennej	m <sup>2</sup>	195,00		
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Elementy ulic</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11	D-08.01.01b	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej C-12/15(B15) z oporem	m	340,00		
12	D-08.01.01b	Ułożenie krawężnika betonowego 15x22 najazdowego na ławie betonowej C-12/15(B15) z oporem	m	12,00		
13	D-07.05.01	Wykonanie bariery stalowej bariery drogowej OM-05/4	m	36,00		
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15	D-M-00.00.00	Plantowanie poboczy - plantowanie polegające na ścięciu miejsc zawyżonych i zasypianie gruntem rodzimym zagłębień wraz z zagęszczeniem oraz wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego.	m <sup>2</sup>	222,00		
			Wartość netto			
			VAT			
			Wartość brutto			



Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Przebudowa ulicy Młyńskiej w miejscowości Ownice, gm. Słońsk</b>						
1		<b>Ropyty przygotowawcze i ziemne</b>				
d.1	1 KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.26	0.00	0.00
d.1	2 KNR 2-31 0804- 08	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm	m <sup>2</sup>	195	0.00	0.00
d.1	3 KNR 2-31 0101- 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm - (jezdni + naprawa cząstkowa nawierzchni z kostki kamiennej)	m <sup>2</sup>	869	0.00	0.00
d.1	4 KNR 2-31 0101- 02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. - do 30 cm głębok. Krotność = 2	m <sup>2</sup>	869	0.00	0.00
d.1	5 KNR 2-31 0101- 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm - zjazdów do indywidualnych posesji	m <sup>2</sup>	84	0.00	0.00
d.1	6 KNR 2-31 0101- 02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. - do 25 cm głębok.	m <sup>2</sup>	84	0.00	0.00
d.1	7 KNR 4-01 0108- 06	Wywóz urobku ziemnego samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>	953*0.3 = 285.900	0.00	0.00
<b>Razem dział: Ropyty przygotowawcze i ziemne</b>						<b>0.00</b>
2		<b>Podbudowy</b>				
d.2	8 KNNR 6 0111- 02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa, warstwa gr. 15 cm pod konstrukcje jezdni, naprawa cząstkowa oraz zjazdów	m <sup>2</sup>	674 +195+ 84 = 953.000	0.00	0.00
d.2	9 KNR 2-31 0114- 05	Podbudowa z kruszywa łamanego # 0/31,5 mm - warstwa o grub.po zagęszcz. 20 cm - jezdni, naprawa cząstkowa Krotność = 1.3	m <sup>2</sup>	674+195 = 869.000	0.00	0.00
d.2	10 KNR 2-31 0114- 05	Podbudowa z kruszywa łamanego # 0/31,5 mm - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm - zjazdów	m <sup>2</sup>	84	0.00	0.00
<b>Razem dział: Podbudowy</b>						<b>0.00</b>
3		<b>Nawierzchnie</b>				
d.3	11 KNR 2-31 0205- 01	Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 16-20 cm - naprawa cząstkowa nakawierzchni z kostki kamiennej - materiał z rozbiórki	m <sup>2</sup>	195	0.00	0.00
d.3	12 KNR 2-31 0511- 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm- na kostka koloru czerwonego.	m <sup>2</sup>	84	0.00	0.00
d.3	13 KNR 2-31 0511- 04	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm [eko-behaton lub równoważna] na podsypce piaskowej gr. 5 cm.	m <sup>2</sup>	674	0.00	0.00
<b>Razem dział: Nawierzchnie</b>						<b>0.00</b>
4		<b>Elementy ulic</b>				
d.4	14 KNNR 6 0403- 03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. W cenę krawężnika należy wliczyć ustawienie krawężników łukowych, najazdowych o wym. 15x22x100 cm oraz krawężników skośnych o wym. 15x22/30x100 cm	m	340	0.00	0.00
d.4	15 KNNR 6 0403- 03	Krawężniki betonowe najazdowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej na połączeniu nawierzchni asfaltowej z brukowcem-skrzyżowanie	m	12	0.00	0.00
d.4	16 KNR 2-31 0704- 01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 16.5 kg/mb	m	36	0.00	0.00
<b>Razem dział: Elementy ulic</b>						<b>0.00</b>
5		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
d.5	17 KNR 2-31 1402- 02	Ręczne ścięcie miejsc zawyżonych i plantowanie poboczy	m <sup>2</sup>	222	0.00	0.00
<b>Razem dział: Roboty wykończeniowe</b>						<b>0.00</b>
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł