

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ROBOTY - REMONT KONSTRUKCJI DACHOWEJ ŚWIETLICY W OWNICACH</b>					
1		<b>ROBOTY - REMONT KONSTRUKCJI DACHOWEJ ŚWIETLICY W OWNICACH</b>			
d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 14,0 M X 0,38 X 0,24 CMX 2 + 6,0 X 0,38 X 0,38 X 4= 6,019 MSZEŚĆ 6.019	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.019</b>
d.1	KNR-W 4-01 0338-07	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - WYKUCIE BRUZD POD BELKI PODWALINOWE ISTNIEJĄCYCH DŹWIGARÓW : 8 SZT X 1,0 =8 MB 8	m  m	  8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
d.1	KNR-W 2-02 0211-05	Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane szerokość przewiązek do 0.4 m- WYKONANIE WIEŃCA OPASKOWEGO : (14,0 M X 2 SZT + 7,0 X 4 SZT ) X (0,38 m X 0,38 m) = 6,019 MSZEŚĆ 6.019	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.019</b>
d.1	KNR-W 2-02 0406-02	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej- MURŁATA 14 X 14 CM 15,0 M X 2 SZT X 0,14 X 0,14 = 0,588 MSZEŚĆ 0.588	m <sup>3</sup> drew.  m <sup>3</sup> drew.	  0.59	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.588</b>
d.1	KNR-W 2-02 0408-06	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 16 szt x 2 x 0,2 x 0,08 m x 7,5 m= 3,84 msześć 3.84	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.840</b>
d.1	KNR-W 2-02 0408-02	Kleszcze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 22 szt x 6,0 x 0,18 x 0,08 cm = 1,91 1.91	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.910</b>
d.1	KNR-W 4-01 0416-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie 4szt x 0,24 x 0,24 x 9,0 m = 2,074 2.074	m  m	  2.07	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.074</b>
d.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 0.4	t  t	  0.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
d.1	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie- strzemiona 0.15	t  t	  0.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
d.1	KNR 4-01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2 14,12 x (2 x 1,8 + 4,6) = 115,78 115.78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  115.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.780</b>
d.1	KNR 4-01 0410-01	Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grubości 19 mm 115.78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  115.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.780</b>