

## PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTYCJA: **BUDOWA BOISK DO GRY W KOSZYKÓWKĘ I TENIS ORAZ  
OGRODZEŃ**

---

ADRES: **66-436 SŁOŃSK UL.3 LUTEGO**

---

INWESTOR **Gmina Słońsk ul.Sikorskiego 15 66-436 Słońsk**

### ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW

---

BRANŻA

PROJEKTANT

---

KONSTRUKCJA

inż.Nelia Jurasik  
upr.bud.2850/07/U/C  
spec.konstr-bud.



ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.STRONA TYTUŁOWA	STR.1
2.ZAWARTOŚĆ PROJEKTU	STR.2
3. OPIS TECHNICZNY	STR.3-4
4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA	STR.5
5. BOISKO DO TENISA RZUT	STR.6
6. -"- -"- PRZEKRÓJ,SZCZEGÓŁ	STR.7
7. BOISKO DO KOSZYKÓWKI -RZUT	STR.8
8. -"- - PRZEKRÓJ,SZCZEGÓŁ	STR.9

## OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

INWESTYCJA: BUDOWA BOISK DO GRY W KOSZYKÓWKĘ I TENIS ORAZ  
OGRODZEŃ

Inwestor : Gmina Słońsk ul.Sikorskiego 15 66-436 Słońsk

ADRES 66-436 SŁOŃSK UL.3 LUTEGO

Na działce nr.741/23 zlokalizowanej przy ul.3 Lutego w Słońsku jest boisko do gry piłkę nożną osłonięte od ulicy siatką (piłkochwył).

Mając na uwadze wykorzystanie pozostałego terenu projektuje się na nim prawie równoległe do ulicy dwa boiska do gry w :

- tenisa,
- piłkę koszykową

oraz przedłużenie wysokiego ogrodzenia z siatki POLIURETANOWEJ

Po wytyczeniu boisk należy zdjąć warstwę ziemi roślinnej z projektowanego obrysu boisk

**-Boisko do gry w tenisa** o nawierzchni tartanowej ogrodzone siatką o wys.4,0m z furtką szer.1,20,wys.2,0m

Pod wszystkie słupki(ogrodzeniowe oraz pod siatkę rozdzielającą boisko) wykonać w wykopach jamistych w deskowaniach fundamenty z betonu B15 na głębokości 1,50m osadzając w nich rury do mocowania siatki ogrodzeniowej.

Pod słupki do montażu siatki na słupkach rozdzielającej boisko wykonać fundamenty na głębokość 69cm z zamontowaną tuleją zamykaną dekle .

POMIĘDZY słupkami ogrodzenia na ławie betonowej ustawić obrzeża betonowe 30\*8 zamykające obrys boiska pod nawierzchnię tartanową.

W wykopie pod nawierzchnię na wyplantowanym i zagęszczonym gruncie ułożyć warstwami :

- pospółkę grub.10cm,
- kliniec łamany o frakcji od 0-63mm grub.15cm
- asfaltobeton grub.5cm na którym warstwami zostanie położona nawierzchnia poliuretanowa zwana tartanem grub.13mm.

Na boisku wytyczyć i namalować linie rozdzielające poszczególne pola gry.

**Boisko do gry w koszykówkę** o nawierzchni tartanowej w obramowaniu z obrzeży betonowych .

W obu szczytach boiska wykonać fundamenty betonowe z osadzonym w nich systemowym słupku do montażu tablic z koszem.

Wykonać obramowanie z obrzeży betonowych na ławie betonowej dla docelowej nawierzchni boiska.

W wykopie pod nawierzchnię na wyplantowanym i zagęszczonym gruncie ułożyć warstwami :

- pospółkę grub.10cm,
- kliniec łamany o frakcji od 0-63mm grub.15cm
- asfaltobeton grub.5cm na którym warstwami zostanie położona nawierzchnia poliuretanowa zwana tartanem grub.13mm.

Na boisku wytyczyć i namalować linie rozdzielające poszczególne pola gry.

**Ogrodzenie wys.4,50m**-jako przedłużenie istniejącego wykonać na słupkach stalowych sadzonych w stopach betonowych z B15 .Stopy o wym 50\*50 w rozstawie max.2,50m osadzić na głębokości 1,80m .na słupach na linkach nośnych zawiesić siatkę poliuretanową.