

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYPOSAŻENIE SANITARNE		
PARTER/ 105 / WC		
1	SA-1 / STELAŻ PODTYNKOWY WC spłuczka podtynkowa uruchamiana od przodu o pojemności 10 l w izolacji styropianowej. Możliwość zmiany ustawienia spłukiwania wody na 3/4,5; 3/7,5; 3/9l. Metalowa rama nośna lakierowana proszkowo. Przycisk spłukujący z ABS powłoka chromowana, do uruchomienia 2-pojemnościowego, montaż poziomy. Stelaż kompletny z zestawem mocującym. Szerokość 40 cm, wysokość 113-133 cm, głębokość 15-23,5 cm.	1 szt.
2	SA-2 / MISKA WISZĄCA Z DESKĄ ceramika sanitarna, kolor biały, łatwa w utrzymaniu czystości, miska lejowa, wisząca, prostokątna, 530x350x332mm. Miska kompletna z deską, zawias metalowy. <i>Posiada certyfikat ISO 14001, certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa - miski z niezależnym zbiornikiem Nr 23-B-12, certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą - miski ustępowe z niezależnym zbiornikiem Nr 24-N-12, certyfikat zgodności z Polską normą nr N-56/09 nym zbiornikiem Nr 24-N-12, certyfikat zgodności z Polską normą nr N-56/09</i>	1 szt.
3	SA-3 / UMYWALKA SCIENNA ceramika sanitarna, kolor biały, łatwa w utrzymaniu czystości, posiada otwór na baterię i przelew, 500x410x140mm Syfon chromowany, spust chrom „klik-klak”. <i>Posiada certyfikat ISO 14001, certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa - umywalki Nr 21-B-12, certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą - umywalki Nr 22-N-12</i>	1 szt.
4	SA-4 / BATERIA UMYWALKOWA bateria jednouchwytowa, sztorcowa, wylewka z perlatozem, wykonana z mosiądzu pokrytego chromem, głowica ceramiczna, wysokość do 140 mm, uchwyt prosty, montaż jednootworowy, model bez korka automatycznego (metalowej dźwigni)	1 szt.
PARTER / 106 / POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE		
5	SA-5 / ZLEW PORZĄDKOWO- GOSPODARCZY jednokomorowy, wykonany ze stali nierdzewnej 18/10, AISI 304, powierzchnia szlifowana matowa lub polerowana, zlew tłoczony w całości, grubość materiału 0,8- 0,9 mm, łatwy w utrzymaniu czystości, przystosowany do montażu do ściany, z otworem odpływowym i elementami mocującymi, wymiary 550x500mm lub zbliżone	1 szt.

Arkusz1

6	<p>SA-6 / ZLEWOZMYWAK PRZEMYSŁOWY</p> <p>Stół ze zlewem wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej przeznaczony do profesjonalnej gastronomii. Grubość blachy komór zlewu wynosi od 0,8 do 1 mm. Wytłoczona komora zlewu o głębokości 25 cm, którą wspawuje się w stelaż. Powierzchnia gładka, łączenie dokładnie wyszlifowane. Stół ze zlewem może być wykonany z blatem roboczym. Blacha nierdzewna w tym przypadku jest nieco grubsza – około 1,2 do 1,5 mm. Płytkę blatu montuje się z niewielkim (7 mm) wgłębieniem, co zapobiega rozlewaniu się wody poza obręb stołu. Stelaż stołu ze zlewem opiera się na kształtownikach o przekroju kwadratowym o wymiarach 40x40 mm, wzmocnienia boczne wykonane z kształtowników 30x30 mm. Stół ze zlewem posiada rant tylny – listwę ogranicznikową o grubości 4 cm, dzięki której za zlew dosunięty do ściany nie wylewa się woda. Zlew dodatkowo wyposażony w prawy rant, co umożliwi utrzymanie czystości w kuchni. Stół posiada półkę dolną, otwartą. Wymiary komory: 400x400mm. Grubość blachy: 1.2 do 1.5 mm. Za montowany młynek koloidalny. Średnica otworu 9 cm. Stopki z regulacją poziomu. Wymiary: długość: 1100mcm, szerokość: 600mm, wysokość: 850mm</p>	1 szt.
7	<p>SA-7 / BATERIA GASTRONOMICZNA ZLEWOZMYWAKOWA</p> <p>wysokiej jakości bateria zlewozmywakowa stojąca, montaż dwuotworowy (rozstaw otworów w blacie 157 mm), dwuuchwytowa (głowice ceramiczne 1/4 obrotu), ze spryskiwaczem, obrotowa wylewka, wspornik mocujący baterię do ściany, możliwość regulacji dystansu baterii od ściany, zawory zwrotne 2 szt, elastyczne przyłącza G 3/8" w oplocie stalowym, mosiężna głowica suwakowa w górnym zaworze z wylewką, komplet mocujący (przyłącza 1/2")</p>	1 szt.
PARTER / 111 / KUCHNIA		
8	<p>SA-8 / ZLEWOZMYWAK PRZEMYSŁOWY</p> <p>Stół ze zlewem 1-komorowym z szafką z drzwiami suwanymi wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej przeznaczony do profesjonalnej gastronomii. Grubość blachy komór zlewu wynosi od 0,8 do 1 mm. Wytłoczona komora zlewu o głębokości 25 cm, którą wspawuje się w stelaż, jest idealnie gładka, a łączenie dokładnie wyszlifowane. Stół ze zlewem wykonany z blatem roboczym. Blacha nierdzewna grubsza w zakresie 1,2 do 1,5 mm. Płytkę blatu montowana z niewielkim (7 mm) wgłębieniem-zapobiega rozlewaniu się wody poza obręb stołu. Stelaż stołu ze zlewem opiera się na kształtownikach o przekroju kwadratowym o wymiarach 40x40 mm, wzmocnienia boczne wykonane z kształtowników 30x30 mm. Stół ze zlewem posiada rant tylny – listwę ogranicznikową o grubości 4 cm, dzięki której za zlew dosunięty do ściany nie wylewa się woda. Zlew dodatkowo wyposażony w prawy rant, co umożliwi utrzymanie czystości w kuchni. Otwór odpływu ma standardowo średnicę 5cm. Stopki z regulacją poziomu. Wymiary: długość: 2000mm, szerokość: 600mm, wysokość: 850mm</p>	1 szt.

Arkusz1

9	SA-9 / BATERIA GASTRONOMICZNA ZLEWOZMYWAKOWA Bateria jednouchwytowa, sztorcowa z wysuwaną wylewką. Zaopatrzona w głowicę ceramiczną z funkcją tłumienia hałasu. Zewnętrzną powierzchnię baterii stanowi trwały, łatwy w utrzymaniu czystości stop miedzi niklu i chromu. Obrotowa wylewka z wyciąganą rączką natrysku, regulator strumienia M24x1, przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1. Wysokość do 450mm.	1 szt.
10	SA-3 / UMYWALKA ŚCIENNA ceramika sanitarna, kolor biały, łatwa w utrzymaniu czystości, posiada otwór na baterię i przelew, 500x410x140mm Syfon chromowany, spust chrom „klik-klak”. <i>Posiada certyfikat ISO 14001, certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa - umywalki Nr 21-B-12, certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą - umywalki Nr 22-N-12</i>	1 szt.
11	SA-4 / BATERIA UMYWALKOWA bateria jednouchwytowa, sztorcowa, wylewka z perlatozem, wykonana z mosiądzu pokrytego chromem, głowica ceramiczna, wysokość do 140 mm, uchwyt prosty, montaż jednootworowy, model bez korka automatycznego (metalowej dźwigni)	1 szt.
PARTER / 114 / WC MĘSKIE PIĘTRO / 209 / WC MĘSKIE		
12	SA-1 / STELAŻ PODTYNKOWY WC spłuczka podtynkowa uruchamiana od przodu o pojemności 10 l w izolacji styropianowej. Możliwość zmiany ustawienia spłukiwania wody na 3/4,5; 3/7,5; 3/9l. Metalowa rama nośna lakierowana proszkowo. Przycisk spłukujący z ABS powłoka chromowana, do uruchomienia 2-pojemnościowego, montaż poziomy. Stelaż kompletny z zestawem mocującym. Szerokość 40cm, wysokość 113-133 cm, głębokość 15-23,5 cm.	2 szt.
13	SA-2 / MISKA WISZĄCA Z DESKĄ ceramika sanitarna, kolor biały, łatwa w utrzymaniu czystości, miska lejowa, wisząca, prostokątna, 530x350x332mm. Miska kompletna z deską, zawias metalowy. <i>Posiada certyfikat ISO 14001, certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa - miski z niezależnym zbiornikiem Nr 23-B-12, certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą - miski ustępowe z niezależnym zbiornikiem Nr 24-N-12, certyfikat zgodności z Polską normą nr N-56/09</i>	2 szt.
14	SA-10/ STELAŻ PODTYNKOWY DO PISUARU uruchamiany mechanicznie za pomocą przycisku. Metalowa rama nośna lakierowana proszkowo, dwie stopki montażowe z hamulcem, ułatwiającym regulację wysokości w zakresie od 0-200mm, ocynkowana płyta przyłączeniowa z zamontowanym zaworem spłukującym, dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M8 (zakres regulacji od 30-400mm), kolano odpływowe DN 50, zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających zabudowę, łącznik metalowo- gumowy, syfon poziomy, szablon styropianowy do wykonywania otworów pod przycisk w płytkach ceramicznych, zawiera mocowanie górne, element uruchamiający z tworzywa, przycisk chrom, połysk. Głębokość zabudowy 90-200mm. Wymiary stelaża: 1120x500x90mm	2 szt.

Arkusz1

15	SA-11 / PISUAR ceramika sanitarna, kolor biały, łatwa w utrzymaniu czystości, wiszący, 340x340x570mm. Dopływ z tyłu, odpływ pionowy/poziomy. <i>Posiada certyfikat ISO 14001, Deklaracja właściwości użytkowych DOP 13 - Pisuary - 01072013 , Atest higieniczny HK/A/0002/2015 - Ceramika</i>	2 szt.
16	SA-12 / UMYWALKA Nablatowa, ustawiona na blacie (Część 1/poz. 25, poz. 57/B-03) ceramika sanitarna, kolor biały, łatwa w utrzymaniu czystości, posiada otwór na baterię i przelew, 450x250x100mm Syfon chromowany, spust chrom „klik-klak”. <i>Posiada certyfikat ISO 14001, certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa - umywalki Nr 21-B-12, certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą - umywalki Nr 22-N-12</i>	2 szt.
17	SA-4 / BATERIA UMYWALKOWA bateria jednouchwytowa, sztorcowa, wylewka z perlatozem, wykonana z mosiądzu pokrytego chromem, głowica ceramiczna, wysokość do 140 mm, uchwyt prosty, montaż jednootworowy, model bez korka automatycznego (metalowej dźwigni).	2 szt.
PARTER / 115 / WC DAMSKIE PIĘTRO / 210 / WC DAMSKIE		
18	SA-13 / UMYWALKA umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ceramika sanitarna, kolor biały, łatwa w utrzymaniu czystości, otwór na baterię, z przelewem, 650x550x100mm, komplet z syfonem umywalkowym podtynkowym chrom. <i>Posiada certyfikat ISO 14001, certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa Nr 21-B12, certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą Nr 22-N-12</i>	2 szt.
19	SA-4 / BATERIA UMYWALKOWA bateria jednouchwytowa, sztorcowa, wylewka z perlatozem, wykonana z mosiądzu pokrytego chromem, głowica ceramiczna, wysokość do 140 mm, uchwyt prosty, montaż jednootworowy, model bez korka automatycznego (metalowej dźwigni).	2 szt.
20	SA-1 / STELAZ PODTYNKOWY WC spłuczka podtynkowa uruchamiana od przodu o pojemności 10 l w izolacji styropianowej. Możliwość zmiany ustawienia spłukiwania wody na 3/4,5; 3/7,5; 3/9l. Metalowa rama nośna lakierowana proszkowo. Przycisk spłukujący z ABS powłoka chromowana, do uruchomienia 2-pojemnościowego, montaż poziomy. Stelaż kompletny z zestawem mocującym. Szerokość 40cm, wysokość 113-133 cm, głębokość 15-23,5 cm.	2 szt.
21	SA-14 / MISKA WISZĄCA przystosowana dla osób niepełnosprawnych, wisząca, ceramika sanitarna, kolor biały, łatwa w utrzymaniu czystości, kompletna z rurą dopływową, deską lub siedziskiem, deska wc duroplast, twarda, wzmocnione zawiasy metalowe, 700x350x340mm <i>Posiada certyfikat ISO 14001, certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą - Nr N-56/09</i>	2 szt.

Arkusz1

22	SA-15 / STELAZ MONTAZOWY DO UCHWYTU (do montażu poręczy SA-18) rama montażowa lakierowana proszkowo, dwie stopki mocujące do posadzki z możliwością regulacji od 0-200 mm, wodoodporna płyta drewniana, kompletny z zestawem mocującym, wysokość zabudowy do 120 cm	2 szt.
23	SA-16 / PORĘCZ KĄTOWA LEWA materiał stal nierdzewna, kąt 90o, 30x61cm. Średnica 32 mm. Powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 77 mm, z otworami dla 2 śrub mocujących. Dodatkowe rozety zasłaniające śruby montażowe z wypolerowanej stali nierdzewnej.	2 szt.
24	SA-17 / PORĘCZ SCIENNA ŁUKOWA UCHYLNA materiał stal nierdzewna, 600mm. Średnica 32 mm. Powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płytce 100 x 245 x 4 mm, z otworami dla 6 śrub mocujących. Dodatkowe elementy zasłaniające śruby montażowe oraz element przy mechanizmie uchylnym z tworzywa sztucznego w kolorze szarym (RAL7037). <i>Posiada certyfikat ISO 14001, Atest Higieniczny</i>	4 szt.
25	SA-18 / PORĘCZ SCIENNA ŁUKOWA UCHYLNA materiał stal nierdzewna, 850mm. Średnica 32 mm. Powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płytce 100 x 245 x 4 mm, z otworami dla 6 śrub mocujących. Dodatkowe elementy zasłaniające śruby montażowe oraz element przy mechanizmie uchylnym z tworzywa sztucznego w kolorze szarym (RAL7037). <i>Posiada certyfikat ISO 14001, Atest Higieniczny</i>	2 szt.
PODDASZE / 301 / ŁAZIENKA 1, ŁAZIENKA 2, ŁAZIENKA 3, ŁAZIENKA 4		
26	SA-1 / STELAZ PODTYNKOWY WC spłuczka podtynkowa uruchamiana od przodu o pojemności 10 l w izolacji styropianowej. Możliwość zmiany ustawienia spłukiwania wody na 3/4,5; 3/7,5; 3/9l. Metalowa rama nośna lakierowana proszkowo. Przycisk spłukujący z ABS powłoka chromowana, do uruchomienia 2-pojemnościowego, montaż poziomy. Stelaż kompletny z zestawem mocującym. Szerokość 40cm, wysokość 113-133 cm, głębokość 15-23,5 cm.	4 szt.
27	SA-2 / MISKA WISZĄCA Z DESKĄ ceramika sanitarna, kolor biały, łatwa w utrzymaniu czystości, miska lejowa, wisząca, prostokątna, 530x350x332mm. Miska kompletna z deską, zawias metalowy. Posiada certyfikat ISO 14001, certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa - miski z niezależnym zbiornikiem Nr 23-B-12, certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą - miski ustępowe z niezależnym zbiornikiem Nr 24-N-12, certyfikat zgodności z Polską normą nr N-56/09	4 szt.

Arkusz1

28	<p>SA-19 / UMYWALKA Z SZAFKĄ PODUMYWALKOWĄ</p> <p>Umywalka mocowana na śrubach. Do kompletowania z szafką. Ceramika sanitarna, kolor biały, łatwa w utrzymaniu czystości, posiada otwór na baterię i przelew, 500x400x80mm(110-155mm) Syfon chromowany, spust chrom „klik-klak”. Posiada certyfikat ISO 14001, certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa - umywalki Nr 21-B-12, certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą - umywalki Nr 22-N-12</p> <p>Szafka podumywalkowa wisząca, front w kolorze białym, połysk. 2 szuflady z mechanizmem cichego domykania. Front frezowany, wnętrza uchwytu chrom. Korpusy biały mat, płyta 25mm. szerokość 49 cm głębokość 39,5 cm wysokość 55 cm <i>Posiada certyfikat ISO 14001</i></p>	zestaw
29	<p>SA-4 / BATERIA UMYWALKOWA</p> <p>bateria jednouchwytowa, sztorcowa, wylewka z perlatozem, wykonana z mosiądzu pokrytego chromem, głowica ceramiczna, wysokość do 140 mm, uchwyt prosty, montaż jednootworowy, model bez korka automatycznego (metalowej dźwigni).</p>	4 szt.
30	<p>SA-20 / KABINA PRYSZNICOWA</p> <p>Kabina kwadratowa z drzwiami przesuwными. Profile aluminiowe w kolorze chromu. Szkło bezpieczne o grubości 5mm montowane w częściach stałych, szkło bezpieczne o grubości 6mm montowane w częściach ruchomych. Szkło przejrzyste, pokryte polimerową warstwą ochronną nadającą właściwości hydrofobowe, dzięki temu kabina jest łatwa w utrzymaniu czystości. System drzwi przesuwanych otwieranych z narożnika, 2 skrzydła przesuwają się na elementy stałe. Kabina posiada rolki łożyskowane, skrętne w chromowanej obudowie z tworzywa ABS. Rolki dolne z możliwością wypięcia w celu lepszego wyczyszczenia profili kabiny. Profile przyściennie posiadają górne maskownice. Kabina posiada nowoczesne uchwyty chromowane. Uchwyty znajdują się na zewnątrz i wewnątrz kabiny.</p> <p>szerokość: 900mm głębokość: 900mm wysokość: 1900mm</p>	4 szt.
31	<p>SA-21 / BRODZIK</p> <p>Brodzik akrylowy, biały, na podstawie styropianowej ze zintegrowaną obudową, z otworem na syfon $\phi=90$mm. Syfon samoczyszczący, o wysokiej szybkości spływu wody, z chromowaną pokrywą o średnicy 112mm łukiem odpływowym z możliwością wielokierunkowego pozycjonowania odpływu.</p> <p>Wymiary brodzika: szerokość: 900mm głębokość: 900mm wysokość: 100-170mm</p>	4 szt.

Arkusz1

32	SA-22 / BATERIA PRYSZNICOWA jednouchwytna, powłoka chromowa, natynkowa, montaż ścienny, metalowa dźwignia, słuchawka z jednym strumieniem, wąż prysznicowy satynowy długości 1500mm o średnicy śr. 14,5 mm z końcówkami przeciwskrętnymi, uchwyt ścienny prysznicowy jednopunktowy.	4 szt.
PODDASZE / 301 / POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE		
33	SA-5 / ZLEW PORZĄDKOWO- GOSPODARCZY jednokomorowy, wykonany ze stali nierdzewnej 18/10, AISI 304, powierzchnia szlifowana matowa lub polerowana, zlew tłoczony w całości, grubość materiału 0,8- 0,9 mm, łatwy w utrzymaniu czystości, przystosowany do montażu do ściany, z otworem odpływowym i elementami mocującymi, wymiary 550x500mm lub zbliżone	1 szt.