

Ogłoszenie nr 540158106-N-2019 z dnia 30-07-2019 r.

**Słońsk:**  
**OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

**INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 579423-N-2019

**Data:** 29.07.2019

**SEKCJA I: ZAMAWIAJACY**

Gmina Słońsk, Krajowy numer identyfikacyjny 21096671100000, ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. (095) 7572274, e-mail pakosmaria@poczta.fm, budownictwo@slonsk.pl, faks (095) 7572268.

Adres strony internetowej (url): www.slonsk.pl

**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 4

**W ogłoszeniu jest:** Droga gruntowa obręb Czaplin działka o nr ew. 123- roboty pomiarowe z wykonaniem mapy powykonawczej – 1060mb, wykonanie koryta o powi.4350,00m2, wykonanie podbudowy – 4350,00m2. ustawienie krawężników odł. 2140mb , wykonanie nawierzchni z tłuczniwa kamiennego o gr. 10 cm po zagęszczeniu co pow. 4350,00m2 2.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuj wersji Wariantowej Wykonanie podbudowy w technologii RemiXingu na miejscu z zastosowaniem spoiw hydraulicznych , oraz technologii jonowymiennosci gruntów spoistych i wysadzinowych WG SST o gr 15 cm -nawierzchnia drogi zjazdów i mijanek – 4986,00 M2 Nawierzchnia z drogi, zjazdów i mijanek wykonana w technologii Betonu wałowanego C30/37 klasa betonu wg. normy PN-EN 206+A1:2016, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. -4350,00 M2 Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 10 cm-1590,00M2

**W ogłoszeniu powinno być:** Droga gruntowa obręb Czaplin działka o nr ew. 123- roboty pomiarowe z wykonaniem mapy powykonawczej – 1060mb, wykonanie koryta o powi.4350,00m2, wykonanie podbudowy – 4350,00m2. ustawienie krawężników odł. 2140mb , wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm o pow. 4350,00m2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuj wersji Wariantowej Wykonanie podbudowy w technologii RemiXingu na miejscu z zastosowaniem spoiw hydraulicznych , oraz technologii jonowymiennosci gruntów spoistych i wysadzinowych WG SST o gr 15 cm -nawierzchnia drogi zjazdów i mijanek – 4986,00 M2 Nawierzchnia z drogi, zjazdów i mijanek wykonana w technologii Betonu wałowanego C30/37 klasa betonu wg. normy PN-EN 206+A1:2016, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. -4350,00 M2 Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 10 cm-1590,00M2

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2

**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-06, godzina: 10:00,

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-13, godzina: 10:00,

Drukuj