



KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI - ZLIII
KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ - "D"

ZASTOSOWANE WYPOSAŻENIE P.-POŻ.:

1. OŚWIELTNIE AWARYJNE.
2. 2 GAŚNICE 6kg TYPU "ABC"
3. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY W KLASYFIKACJI "NRO"
4. PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU.

- OZNACZENIA ŚCIAN:
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
 - ŚCIANY PROJEKTOWANE
 - ŚCIANY DO WYBURZENIA
 - POMIESZCZENIA POZA OPRACOWANIEM

Uwaga!
W projektowanych pomieszczeniach o nr od 1 do 9 na ścianach występuje tynk typu baranek. Należy usunąć mechanicznie a następnie pokryć gładzią szorstkową, wyszczepioną i pomalować na kolor pastelowy. Kolorystykę uzgodnić z Inwestorem i projektantem na etapie realizacji.
W ciągach komunikacyjnych zastosować tapety z włókna szklanego oraz pomalować farbami lateksowymi.

LP	NZ	NAMNA POMIESZCZENIA	KODZ POSADZKI	POW
1	1	WATROŁAP	ISTNIEJĄCY PŁYTY LASTERCO	5,11
2	2	HOLPOCZESKALNIA	ISTNIEJĄCY PŁYTY LASTERCO	56,32
3	3	KORYTARZPOCZESKALNIA	ISTNIEJĄCY PŁYTY GRESS	41,23
4	4	SALA OBSŁUGI INTERESANTÓW	WYKŁADZINA ZMYWALNA	124,61
5	5	POKOJ INDYWIDUALNEJ OBSŁ	WYKŁADZINA ZMYWALNA	11,20
6	6	GABINET NAZCZYNIA WYDZIAŁU	WYKŁADZINA ZMYWALNA	15,74
7	7	MAGAZYN NA AKTA AKTYWNE	WYKŁADZINA ZMYWALNA	73,10
8	8	WENTYLATORNA	WYKŁADZINA ZMYWALNA	7,55
9	9	SERWER + SEJF	WYKŁADZINA ZMYWALNA	7,55
10	10	POMIESZCZENIE SOCJALNE	PŁYTY GRESS	10,51
11	11	KORYTARZ	PŁYTY GRESS	2,85
12	12	PRZEDSIÓNEK WC PRACOWN	PŁYTY GRESS	1,83
13	13	WC PRACOWNIKÓW	PŁYTY GRESS	1,51
14	14	PRZEDSIÓNEK WC MĘSKI	PŁYTY GRESS	3,94
15	15	WC MĘSKI	PŁYTY GRESS	3,14
16	16	WC OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH + KOBIET	PŁYTY GRESS	7,29
17	17	SZATNIA	PŁYTY GRESS	9,27
18	18	POKOJ BIUROWY	PŁYTY GRESS	13,23
RAZEM				395,90