

PRZEKRÓJ NORMALNY A-A

GRANICA PASA DROGOWEGO

chodnik 1,50

pas zieleni
zmienna - ok. 3,00

zatoka postojowa 4,50

droga powiatowa nr 1236F

istn.

istn. %

istn. %

0,10

0,12

2%

2%

4:1,5

20 cm - humusowanie z obsianiem mieszaną traw nasypu zgodny z PN-S-02205 (grunt kat I-II z dowozu)

8 cm - betonowa kostka brukowa

5 cm - podsypka cem.-piask. 1:4

10 cm - warstwa odsączająca

lawą z betonu C12/15 - 0,03m²

obrzeże betonowe 30x8 cm

20 cm - krawężnik betonowy 30x15cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

lawą z betonu C12/15 - 0,077m²

20 cm - otworzenie warstw bitumicznych

krawężnik betonowy 30x15cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

lawą z betonu C12/15 - 0,08m²

20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

8 cm - betonowa kostka brukowa

5 cm - podsypka cem.-piask. 1:4

5 cm - podsypka cem.-piask. 1:4

20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

[illegible]