

## Przedmiar robót

| Nr   | Podstawa              | Opis robót   | Jm  | Ilość |
|------|-----------------------|--|-----|-------|
|      | Kosztorys             | <b>pomieszczenia Ratusz</b>  |     |       |
| 1    | Element               | <b>pokój nr 19</b>   |     |       |
| 1.1  | KNR 401/1204/1        | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne  | m2  | 15,5  |
| 1.2  | KNR 401/1204/2        | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne  | m2  | 40,15 |
| 1.3  | KNR 401/1204/8        | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku  | m2  | 55,65 |
| 1.4  | KNR 404/504/6         | Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie  | m2  | 14,78 |
| 1.5  | KNR 202/1112/5<br>(1) | Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW  | m2  | 14,78 |
| 1.6  | KNR 202/1113/6        | Listwy przyścienne PCW klejone   | m   | 14,8  |
| 1.7  | KNR 1901/358/3        | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych o powierzchni do 2,0-m2  | szt | 1     |
| 1.8  | KNR 202/1016/2<br>(1) | Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrzne, FD7, grunt fталowy + farba fталowa                                    | szt | 1     |
| 1.9  | KNR 202/1019/1        | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne, do 2.0-m2   | m2  | 2     |
| 2    | Element               | <b>pokój nr 18</b>   |     |       |
| 2.1  | KNR 401/701/5         | Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej  | m2  | 12,75 |
| 2.2  | KNR 401/621/5         | Odgrybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5-m2, 2-krotnie   | m2  | 12,75 |
| 2.3  | KNR 401/716/2<br>(1)  | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5-m2 | m2  | 12,75 |
| 2.4  | KNR 401/1204/1        | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne  | m2  | 16,15 |
| 2.5  | KNR 401/1204/2        | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne  | m2  | 41    |
| 2.6  | KNR 401/1204/8        | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku  | m2  | 57,15 |
| 2.7  | KNR 404/504/6         | Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie  | m2  | 15,40 |
| 2.8  | KNR 202/1112/5<br>(1) | Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW  | m2  | 15,40 |
| 2.9  | KNR 202/1113/6        | Listwy przyścienne PCW klejone   | m   | 14,6  |
| 2.10 | KNR 1901/358/3        | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych o powierzchni do 2,0-m2  | szt | 1     |
| 2.11 | KNR 401/304/2<br>(1)  | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego   | m3  | 0,24  |
| 2.12 | KNR 404/105/4         | Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej  | m2  | 2     |
| 2.13 | KNR 202/1016/2<br>(1) | Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrzne, FD7, grunt fталowy + farba fталowa                                    | szt | 1     |
| 2.14 | KNR 202/1019/1        | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne, do 2.0-m2   | m2  | 2     |
| 3    | Element               | <b>pokój nr 17</b>   |     |       |
| 3.1  | KNR 401/701/5         | Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej  | m2  | 12,75 |
| 3.2  | KNR 401/621/5         | Odgrybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5-m2, 2-krotnie   | m2  | 12,75 |
| 3.3  | KNR 401/716/2<br>(1)  | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5-m2 | m2  | 12,75 |
| 3.4  | KNR 401/1204/1        | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne  | m2  | 16,0  |
| 3.5  | KNR 401/1204/2        | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne  | m2  | 40,5  |
| 3.6  | KNR 401/1204/8        | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku  | m2  | 56,5  |
| 3.7  | KNR 404/504/6         | Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie  | m2  | 15,19 |
| 3.8  | KNR 202/1112/5<br>(1) | Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW  | m2  | 15,19 |
| 3.9  | KNR 202/1113/6        | Listwy przyścienne PCW klejone   | m   | 14,6  |
| 3.10 | KNR 19/1022/11<br>(1) | Demontaż Okien z PCV bez , ponad 2,5-m2, R=1, M=0, S=1   | m2  | 6,65  |
| 3.11 | KNR 202/121/3         | Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12-cm  | m2  | 4,65  |
| 3.12 | KNR 202/803/3         | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III   | m2  | 9,3   |
| 3.13 | KNR 202/1016/2<br>(1) | Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrzne, FD7, grunt fталowy + farba fталowa                                    | szt | 1     |
| 3.14 | KNR 202/1019/1        | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne, do 2.0-m2   | m2  | 2     |

| Nr   | Podstawa               | Opis robót  | Jm  | Ilość |
|------|------------------------|---|-----|-------|
| 4    | Element                | <b>pokój nr 16</b>  |     |       |
| 4.1  | KNR 401/1204/1         | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne   | m2  | 15,5  |
| 4.2  | KNR 401/1204/2         | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne   | m2  | 40,15 |
| 4.3  | KNR 401/1204/8         | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku                                   | m2  | 55,65 |
| 4.4  | KNR 19/1022/11<br>(1)  | Demontaż Okien z PCV bez , , ponad 2,5-m2,R=1, M=0, S=1   | m2  | 6,65  |
| 4.5  | KNR 202/121/3          | Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12-cm   | m2  | 4,65  |
| 4.6  | KNR 202/803/3          | Tynki zwykle wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria-III  | m2  | 9,9   |
| 4.7  | KNR 202/1016/2<br>(1)  | Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa | szt | 1     |
| 4.8  | KNR 202/1019/1         | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne, do 2.0-m2                      | m2  | 2     |
| 4.9  | KNR 404/504/6          | Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie   | m2  | 14,8  |
| 4.10 | KNR 202/1112/5<br>(1)  | Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW                                       | m2  | 14,8  |
| 4.11 | KNR 202/1113/6         | Listwy przyścienne PCW klejone  | m   | 14,6  |
| 4.12 | KNR 401/303/4          | Uzupełnienie ścianek z cegiel lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowa, ścianki grubości 1/2 cegły        | m2  | 0,3   |
| 5    | Element                | <b>korytarz</b>   |     |       |
| 5.1  | KNR 401/1204/1         | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne   | m2  | 17    |
| 5.2  | KNR 401/1204/2         | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne   | m2  | 51,75 |
| 5.3  | KNR 401/1204/8         | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku                                   | m2  | 68,75 |
| 5.4  | NNRNKB<br>202/1122/5   | Cokoliki z płytek terakotowych na zaprawie "Atlas" w pomieszczeniach do 8-m2, cokoliki z płytek 15x15                   | m   | 5     |
| 6    | Element                | <b>okna ściana wschodnia</b>  |     |       |
| 6.1  | KNR 3/701/4            | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych  | m2  | 7,35  |
| 6.2  | KNR 401/354/12         | Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko   | m   | 4,25  |
| 6.3  | KNRW<br>202/2119/3 (1) | Parapety wewnętrzne, grubość do 4-cm, szerokość do 50-cm, parapety PCV  | m   | 4,25  |