

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : "Remont dróg gminnych i wewnętrznych Gminy Koźuchów" - DROGI GMINNE  
 ADRES INWESTYCJI : **m. Koźuchów, ul. Głowackiego, dr. nr 101506F**  
 INWESTOR : Gmina Koźuchów  
 ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1a, 67-120 Koźuchów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.143	km km	0.143	
				RAZEM	0.143
2	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w km od 0+000 do 0+010, szer. 4,00 m 10.0*4.0	m2 m2	40.000	
				RAZEM	40.000
3	kalk. własna	Wywóz materiału z korytowania wraz z utylizacją 40*0.1	m3 m3	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06 analogia	Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego wraz z zagęszczeniem - gr. 7 cm. Długość drogi: 143,00m. Szerokość drogi: od km 0+000 do km 0+050 - 4,00m od km 0+050 do km 0+080 - 3,50m od km 0+080 do km 0+143 - 4,00m Uwagi: należy przyjąć wykorzystanie materiału Inwestora i uwzględnić koszty jego załadunku i przewozu z miejsca składowania z odl. do 5 km. Ułożenie destruktu należy wykonać rozścielaczem. (50.0*4.0)+(30.0*3.5)+(63.0*4.0)	m2 m2	557.000	
				RAZEM	557.000
5	KNR 2-31 1002-02	Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami 2/5mm Długość drogi: 143,00m. Szerokość drogi: od km 0+000 do km 0+050 - 4,00m od km 0+050 do km 0+080 - 3,50m od km 0+080 do km 0+143 - 4,00m (50.0*4.0)+(30.0*3.5)+(63.0*4.0)	m2 m2	557.000	
				RAZEM	557.000