

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : "Remont dróg gminnych i wewnętrznych Gminy Koźuchów" - DROGI WEWNĘTRZNE
 ADRES INWESTYCJI : m. Stypułów, dz. nr 762/1, nr 764
 INWESTOR : Gmina Koźuchów
 ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1a, 67-120 Koźuchów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.08	km km	0.080	
				RAZEM	0.080
2	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm . w km od 0+000 do 0+010 szer. 6,00 m Krotność = 1.5 10.00*6.00	m2 m2	60.000	
				RAZEM	60.000
3	kalk. własna	Wywóz materiału z korytowania na odl. 10 km wraz z utylizacją 60.00*0.15	m3 m3	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV . Długość drogi: 80,00 m, szer. 5,00m oraz skrzyżowanie: $[(20,00m+2,00m)/2] \times 21,00m$ $(80.00*5.00)+[(20.00+2.00)/2*21.00]$	m2 m2	631.000	
				RAZEM	631.000
5	KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06 analogia	Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego wraz z zagęszczeniem - gr. 10 cm. Długość drogi: 80,00 m, szer. 5,00m oraz skrzyżowanie: $[(20,00m+2,00m)/2] \times 21,00m$ Uwagi: należy przyjąć wykorzystanie materiału Inwestora i uwzględnić koszty jego załadunku i przewozu z miejsca składowania z odl. do 5 km. Ułożenie destruktu należy wykonać rozściełaczem. $(80.00*5.00)+[(20.00+2.00)/2*21.00]$	m2 m2	631.000	
				RAZEM	631.000
6	KNR 2-31 1002-02	Pojedyncze powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysami 2/5mm Długość drogi: 80,00 m, szer. 5,00m oraz skrzyżowanie: $[(20,00m+2,00m)/2] \times 21,00m$ $(80.00*5.00)+[(20.00+2.00)/2*21.00]$	m2 m2	631.000	
				RAZEM	631.000