

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : "Remont dróg gminnych i wewnętrznych Gminy Koźuchów" - DROGI WEWNĘTRZNE
 ADRES INWESTYCJI : m. Koźuchów, ul. Kwiatowa, dz. nr 20,35
 INWESTOR : Gmina Koźuchów
 ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1a, 67-120 Koźuchów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.155	km km	0.155	
				RAZEM	0.155
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV Długość drogi: 276,00 m od km 0+000 do km 0+050 szer. 5,00 m od km 0+050 do km 0+070 szer. 4,00 m od km 0+070 do km 0+120 szer. 3,50 m od km 0+120 do km 0+230 szer. 4,50 m od km 0+230 do km 0+276 szer. 3,50 m (50.00*5.00)+(20.00*4.00)+(50.00*3.50)+(110.00*4.50)+(46.00*3.50)	m2 m2	1161.000	
				RAZEM	1161.000
3	KNR 2-311101-03	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej wraz z oczyszczeniem i mechanicznym zagęszczeniem tłucznia tłucznia. Długość drogi: 225,00 m Uwagi: należy przyjąć wykorzystanie materiału Inwestora i uwzględnić koszty jego załadunku i przewozu z miejsca składowania z Podbrzezia Dolnego (tereny przemysłowe) 75	t t	75.000	
				RAZEM	75.000
4	KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06 analogia	Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego wraz z zagęszczeniem - gr. 7 cm. Długość drogi: 276,00 m od km 0+000 do km 0+050 szer. 5,00 m od km 0+050 do km 0+070 szer. 4,00 m od km 0+070 do km 0+120 szer. 3,50 m od km 0+120 do km 0+230 szer. 4,50 m od km 0+230 do km 0+276 szer. 3,50 m Uwagi: należy przyjąć wykorzystanie własnego materiału i uwzględnić koszty jego załadunku i przewozu z miejsca składowania z odl. do 5 km. Ułożenie destruktu należy wykonać rozścielaczem. (50.00*5.00)+(20.00*4.00)+(50.00*3.50)+(110.00*4.50)+(46.00*3.50)	m2 m2	1161.000	
				RAZEM	1161.000