

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - roboty budowlane

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.)

**PRZEBUDOWA BOISK ORAZ BUDOWA BIEŻNI SPRINTERSKIEJ,
ROZBIEGU SKOKU W DAL WRAZ Z PIASKOWNICĄ I RZUTNI
DO PCHNIĘCIA KULĄ PRZY GIMNAZJUM ORAZ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - UL. PUŁASKIEGO 3**

Numer ogłoszenia: 258760 - 2013; data zamieszczenia: 03.07.2013

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 068 3835017, faks 068 3835122.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.krosnoodrzanskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA BOISK ORAZ BUDOWA BIEŻNI SPRINTERSKIEJ, ROZBIEGU SKOKU W DAL WRAZ Z PIASKOWNICĄ I RZUTNI DO PCHNIĘCIA KULĄ PRZY GIMNAZJUM ORAZ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - UL. PUŁASKIEGO 3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: BIEŻNIA SPRINTERSKA ORAZ ROZBIEG SKOCZNI W DAL Z PIASKOWNICĄ Budowę bieżni sprinterskiej o szerokości 2,90 m (2 tory) i długości 78,5 m (60 m + dobieg 18,5 m) oraz rozbiegu skoku w dal o szerokości 1,32 m i długości 40 m. Projektowany spadek poprzeczny bieżni wynosi 1% i jest skierowany do skarpy. Obramowanie bieżni projektuje się z obrzeży betonowych 8x30cm osadzonych na ławie betonowej B-20. Nawierzchnia bieżni - syntetyczna tartanowa typu natrysk, dwuwarstwowa grub. 13mm (11+2mm), przepuszczalna dla wody ułożona na elastycznej warstwie nośnej typu ET o grubości 35mm. Bieżnie wykonywane będą na brzegu skarpy zbudowanej z piasków gliniastych oraz glin piaszczystych. Z tego względu projektuje się usunięcie górnych warstw podłoża gliniastego - ok. 334m³ wykopu i zastąpienie ich piaskiem średnioziarnistym warstwą grubości min. 30cm - ok. 285,2m³ nasypu. Na dnie zagęszczonego i wyprofilowanego w kierunku skarpy ze spadkiem 3% koryta ziemnego projektuje się ułożenie separującej grunty geowłókniny wzmacniająco-filtrującej. Warstwa piasku w połączeniu z geowłókniną stanowią zarazem układ odwadniający podłoże konstrukcji dla obu bieżni. Dla skoczni w dal projektuje się piaskownicę o wymiarach 10x3m. Obramowanie piaskownicy należy wykonać za pomocą

elastycznych obrzeży o wymiarach 8x30cm - osadzonych na ławie betonowej. Piaskownicę należy wypełnić piaskiem drobnym 0/2mm, grubość w-wy 40cm. Na rozbiegu w odległości 1,5m od piaskownicy, zamontować belkę do odbicia, łatwą do demontażu na okres zimowy lub długotrwałych opadów. Na kompletny zestaw do umieszczenia w rozbiegu, najczęściej składa się belka do skoku w dal. Belka ta musi być odporna na warunki atmosferyczne np. wykonana z żywicy epoksydowych: mocowana w skrzynce zamkniętej wykonanej z płaskowników metalowych cynkowanych ogniowo: Do górnej części belki montowany jest próg do odbicia z listwą na plastelinę: Całość kompletu dopełnia pokrywa skrzynki belki do skoku w dal. Montaż skrzynki do podłoża oraz jej pozostałych części przeprowadzić zgodnie z technologią producenta określoną w karcie wyrobu.

RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ W odległości 3m od piaskownicy do skoku w dal projektuje się koło do pchnięcia kulą. Dyscyplina wymaga przygotowania betonowego koła o średnicy 2,135m wyposażonego w próg oraz pola rzutów, czyli zatrawionego miejsca dla upadku pchanej kuli. Kąt pola rzutów minimalny wg przepisów 35stopni, zaprojektowano kąt 40stopni oraz długość 19m. Powierzchnia pola rzutów $F=140m^2$ (trawnika). Geometria koła oraz progu: Średnica koła wewnątrz obręczy musi wynosić 2,135m, obręcz koła musi mieć grubość minimum 6mm i musi być koloru białego. Obręcz koła musi być wykonana ze stali ocynkowanej i pomalowanej na biało. Powierzchnię płyty betonowej wewnątrz koła (wykonać poziomo) musi być obniżona o około 2cm w stosunku do górnej krawędzi obręczy i otaczającego trawnika. Trawnik otaczający koło w spadku 2-3% - w kierunku od koła. Na czas uprawnia dyscypliny należy zamknąć drogę pożarową z dwóch stron za pomocą drogowych elastycznych 6 pachółków PCV (2x3) o wysokości ok.54cm. Wykonanie koła rzutni do pchnięcia kulą, konstrukcja: - płyta betonowa 20MPa zbrojona dołem siatką kwadratową z prętów żebrowanych śr.10mm co 15cm; beton zawibrować, starannie wygładzić oraz pielęgnować dedykowanymi preparatami, zabezpieczyć przed opadami; uwzględnić przy wykonaniu płyty i zbrojenia część niezbędną na zabudowę progu powiększoną w stosunku do wymiarów progu o 20cm - wtopiona w płytę na głębokość 6cm prefabrykowana obręcz stalowa (cynkowana) o przekroju min.6x80mm (wystająca 2cm ponad poziom betonu) i średnicy wewnętrznej 2,135m - podsypka z piasku średnioziarnistego grubości 20cm, $I_s=1$ - zagęszczone podłoże rodzime - próg z włókna szklanego lub drewniany zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi, kolor biały, przytwierdzany śrubami do podłoża - prefabrykowana obręcz stalowa średnicy 2,135mm (min.6mm*80mm) - próg rzutni - przykręcany do podłoża; kolor biały, drewniany zabezpieczony lub metalowy; odporny na działanie warunków atmosferycznych. Geometria progu (próg musi wystawać 10cm ponad poziomu betonu).

BOISKO DO GRY W SIATKÓWKĘ Zaprojektowano boisko do piłki siatkowej o wymiarach nawierzchni 11x20m o sportowej nawierzchni syntetycznej w technologii dwuwarstwowej (8mm+8mm), EPDM - gładkiej. Górna warstwa z EPDM gr. 8mm - kolor zielony, linie boiskowe białe. Boisko będzie obramowane obrzeżami betonowymi 8x30cm ułożonymi na ławie betonowej 20MPa. Obrzeża oraz elementy odwodnienia liniowego definiują spadki płyty boiska. Przewiduje się pochylenie poprzeczne jednostronne o wartości 1% oraz podłużne o wartości 0,5%. Pole do gry oraz inne elementy oznakowania wyznacza się liniami koloru białego.

BOISKO DO PIŁKI KOSZYKOWEJ Zaprojektowano boisko przeznaczone do gry w piłkę koszykową o wymiarach 28x16m o sportowej nawierzchni syntetycznej w technologii dwuwarstwowej (8mm+8mm), EPDM - gładkiej. Górna warstwa z EPDM gr. 8mm - kolor czerwony, linie boiskowe białe. Obramowanie boiska z obrzeży betonowych 8x30cm osadzonych na ławie z betonu B-20. W celu wykorzystania istniejącego pochylenia boiska oraz sprawnego odwodnienia przewiduje się pochylenie poprzeczne jednostronne o wartości 1%; nie projektuje się pochyleń podłużnych. Pole do gry wyznacza się liniami malowanymi koloru białego. Boisko wyposażone będzie w 2 komplety stojaków do kosza wraz z tablicą, obręczą z wyposażeniem (konstrukcja stojaka - wysięgnikowa umożliwiającej montaż poza płytą boiska)

oraz 2 kompletne bramki aluminiowe 2*3m w linii końcowej boiska do gry w piłkę nożną. Należy uwzględnić rozbiórkę istn. nawierzchni oraz wykonanie fundamentów z tulejami dla szybkiego wielokrotnego demontażu i montażu bramek. Uwzględnić zakup zapasowego kompletu siatek. Planuje się zachowanie istniejących nawierzchni chodnikowych, które ze względu na zmianę wysokości boisk zostaną podniesione do ich poziomów. Jednocześnie projektuje się zlicowaną z chodnikiem opaskę szerokości 1m z kostki betonowej - jak na chodniku - ułożoną po obwodzie boisk tartanowych. Kolor kostki betonowej - żółty, grubość kostki 6cm. Pomiędzy boiskiem do siatkówki i koszykówki oraz dalej skateparkiem (różnica poziomów ok.2m) zaprojektowano dwa piłkochwyty długości 16m i wysokości 6,0m. SCHODY I OGRODZENIE Zaprojektowano schody terenowe łączące boisko do koszykówki z chodnikiem ulicy Piastów. Szerokość stopnia 30cm, szerokość biegu 1,50m. Policzki wykonane będą z obrzeża 8x30cm. Schody sytuacyjnie oraz wysokościowo dopasowane do furtki. Boiska posiadają obecnie ogrodzenie o wysokości ok. 3,0m w złym stanie technicznym. Projektuje się demontaż istniejącego ogrodzenia oraz montaż nowego o wysokości 4,0m na odcinku od ul. Pułaskiego do Skateparku na długości 95m oraz o wysokości 2m na odcinku 66m - wokół skateparku. Ogrodzenie stanowić będzie metalowa siatka pleciona na linach (drutach) naciągowych, ocynkowana powlekane PCV o oczku 45x45mm. Siatka będzie przymocowana do słupków za pomocą lin (drutów) naciągowych (co 50cm), grubość lin (drutu) naciągowych min. 4mm. Słupki ogrodzenia dla 4,9m średnica 100mm, dla 2,9m średnica 76mm. Słupki powinny być ocynkowane, malowane proszkowo kolor ciemnozielony - jak siatki (mogą być powlekane). Słupki ogrodzenia należy osadzić w fundamencie o wymiarach 0,5x0,5x1m z betonu 20MPa, długość słupka 4,9m/2,9m. Na końcu słupka dospawać 2 kotwy z prętów 12mm. Dopuszcza się przekrój fundamentu wiercony o śr.50cm..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM Wykonawca jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 22-07-2013 r. do godz. 10.00 do wniesienia wadium w kwocie 9.000,00 złotych (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć następujące dokumenty: 1)Wypełniony załącznik nr 3 do SWIZ będący oświadczeniem o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 2)Wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ będący oświadczeniem, że Wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5. 3)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4)Aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy przedłożyć następujące dokumenty: 1)Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. 2)Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

• **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczących:

1. stawki podatku od towarów i usług w przypadku ustawowej zmiany stawek, a w konsekwencji zmiany

- (podwyższenia lub obniżenia) kwoty brutto wynikającej z umowy,
2. nazwy zadania, numerów kont bankowych oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
 3. przedstawicieli stron,
 4. zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy;
 5. zlecenia prac podwykonawcom - zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie możliwa będzie w przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców lub zadeklaruje wykonanie części przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców w określonym zakresie, a docelowo zechce dokonać zmiany tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; Wykonawca może wnosić o dokonanie zmiany umowy dotyczącej zlecenia prac podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni się do poprawienia jakości prac stanowiących przedmiot umowy, względnie wskazana jest ze względu na wymóg specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
 6. Przedłużenia terminu realizacji umowy w razie wystąpienia:
 - a) Konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego;
 - b) Zaistnienia siły wyższej;
 - c) Przeszłości i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
 - d) Zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzańskie/zamowienia_publiczne/284/status/rodzaj/wzp/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie pokój nr 11 budynek B.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ul. Parkowej 1, budynek A.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Z up. BURMISTRZA

Grzegorz Garczyński

Zastępca Burmistrza