
Skala pionowa 1:200
Skala pozioma 1:1000
PP=40,00
RZĘDNE NIWELETY
ELEMENTY NIWELETY
RZĘDNE TERENU
ELEMENTY TRASY W PLANIE
ODLEGŁOŚCI
KILOMETRY I HEKTOMETRY
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
50,84
51,39
52,35
53,83
56,23
58,87
61,50
64,11
66,71
67,29
67,36
67,43
67,55
67,74
68,22
68,83
69,43
70,70
71,86
73,10
74,36
75,34
75,95
77,40
78,68
0,00
0,05
0,06
L=198,32m
L=77,73m
L=40,00m
L=76,48m
L=228,33m
L=20,00m
L=28,91m
L=38,91m
L=69,86m
L=57,50m
L=46,05m
proj. ściek podchodnikowy
km 0+18,5
km 0+37,0
km 0+67,0
km 0+097,0
km 0+123,2
km 0+155,9
km 0+188,5
km 0+213,5
km 0+218,0
km 0+340,5
km 0+368,7
km 0+389,5
km 0+411,0
km 0+432,0
km 0+462,0
km 0+502,0
km 0+537,4
km 0+557,7
km 0+587,0
km 0+609,0
km 0+637,5
km 0+725,0
km 0+749,5
km 0+805,7
km 0+831,8
km 0+858,6
km 0+879,7
km 0+888,0
km 0+921,4
km 0+937,2
km 0+955,0
PP=67,98
20,00m
Ściek lewostronny przy krawędzi L=65m
szerok. 20cm z kostki betonowej grub. 8cm
2 cm poniżej krawędzi w-wy ścieralnej
Wierzchołek W1
Wierzchołek W2
Wierzchołek W3
Wierzchołek W4
Wierzchołek W5



proj. ściek podchodnikowy km 0+972,0
proj. ściek podchodnikowy km 1+005,5
proj. ściek podchodnikowy km 1+035,5
proj. ściek podchodnikowy km 1+066,5
proj. ściek podchodnikowy km 1+102,5
proj. ściek podchodnikowy km 1+133,0
proj. ściek podchodnikowy km 1+164,8
proj. ściek podchodnikowy km 1+188,0
proj. ściek podchodnikowy km 1+222
<83,14>
<89,95>
0,05
0,10
0,14
0,07
0,00
79,81
80,67
81,66
82,42
82,77
82,81
82,87
82,93
83,01
83,09
83,17
83,31
83,77
85,11
87,18
88,84
89,74
89,90
89,97
90,02
89,96
90,00
89,93
I=1,686%
L=53,00m
I=1,904%
L=51,00m
I=1,520%
L=52,00m
I=0,700%
L=50,00m
L=50,00m
0,5%
8m
0,75%
8m
I=0,50%
L=12m
I=0,471%
L=17m
I=0,419%
L=19,83m
R=2000,00
T=11,17
B=0,03
I=1,537%
L=29,83m
I=3,190%
L=42,00m
I=4,312%
L=48,00m
I=3,320%
L=50,00m
I=2,775%
L=32,28m
R=600,00
T=7,72
B=0,05
I=0,200%
L=27,28m
I=-0,429%
14m
I=0,129%
L=31,00m
1,4%
5m
79,76
80,62
81,61
82,37
82,72
82,76
82,82
82,83
82,96
83,03
83,72
85,06
87,13
88,79
89,85
89,95
89,91
89,95
89,93
L=20,00m
L=61,01m
L=38,27m
L=29,16m
L=10,66m
L=62,37m
L=20,98m
L=24,96m
L=15,00m
L=37,03m
L=15,00m
L=272,11m
85,00
36,00
88,00
38,00
88,00
96,00
4,00
16,00
33,00
52,83
64,00
75,17
5,00
47,00
95,00
45,00
77,28
85,00
92,72
20,00
34,00
65,00
70,00
1 0
1
2
3
4
5

Wierzchołek:		W6
X = 3595711.85 Y = 5673811.67		
Kąt zwrotu trasy [stopnie]:		7,309
PŁK	[m]	1+ 044,46
ŚŁK	[m]	1+ 063,595
KŁK	[m]	1+ 082,73

Wierzchołek:		W7
X = 3595665.28 Y = 5673785.03		
Kąt zwrotu trasy [stopnie]:		1,221
PŁK	[m]	1+ 111,89
ŚŁK	[m]	1+ 117,22
KŁK	[m]	1+ 122,55

Wierzchołek:		W8
X = 3595595.38 Y = 5673747.01		
Kąt zwrotu trasy [stopnie]:		66,796
PŁK	[m]	1+ 184,92
ŚŁK	[m]	1+ 195,41
KŁK	[m]	1+ 205,90

Wierzchołek:		W9
X = 3595601.94 Y = 5673676.81		
Kąt zwrotu trasy [stopnie]:		14,907
PKP	[m]	1+ 230,86
KKP=PŁK	[m]	1+ 245,86
ŚŁK	[m]	1+ 264,38
KŁK=KKP	[m]	1+ 282,89
PKP	[m]	1+ 297,89

Skala pionowa 1:200
Skala pozioma 1:1000

Przebudowa drogi gminnej we wsi Łochowice
na długości 1600m

Biuro Usług Drogowych, ul.C.K. Norwida 2, 66-600 Krosno Odrz

Autor:	Imię i nazwisko:	uprawnienia:	data i podpis:
PROJEKTANT:	mgr inż.Paweł Stefańczyk	67/04/ZG w specjalności drogowej	07.2005r.
DATA: 07-05r			

SKALA 1:200/1000

PROFIL PODŁUŻNY