

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wewnętrznych dróg gminnych  
ADRES INWESTYCJI : Krosno Odrz., Gostchorze, Kamień, Osiecznica  
INWESTOR : Gmina Krosno Odrzańskie  
ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

DATA OPRACOWANIA : 16.02.2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.02.2018

Data zatwierdzenia



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR-W 2-01 0113-03</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,135	km km	 0,135	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,135</b>
2	<b>KNR 2-01 0212-03</b>	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km Krotność = 1,2 1701	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1 701,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 701,000</b>
3	<b>KNR 2-31 0101-01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 25 cm 4050	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4 050,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 050,000</b>
4	<b>KNR 2-31 0104-03</b>	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 4050	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4 050,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 050,000</b>
5	<b>KNP 01 1259-01.01</b>	Wypełnienie przerw szerokości 5 cm między płytami 16x120x80 cm ziemią 4050	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4 050,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 050,000</b>
6	<b>KNNR 6 0113-02</b>	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm pobocza szerokości 30 cm po obu stronach drogi 810	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 810,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>810,000</b>
7	<b>KNNR 6 0113-02</b>	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 4050	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4 050,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 050,000</b>
8	<b>KNNR 6 0113-02</b>	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (wypełnienie między płytami szer. 80cm) 1080	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 080,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 080,000</b>
9	<b>KNKRB 6 0304-06</b>	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych o grub. 16 cm 120x80 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 2160	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2 160,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 160,000</b>
10	<b>KNR 2-31 1402-02</b>	Ręczne plantowanie poboczy (30cm po obu stronach drogi + wypełnienie między płytami) 1890	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 890,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 890,000</b>
11	<b>KNR 2-31 1406-02</b>	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 42	szt. szt.	 42,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,000</b>