

## KOSZTORYS OFERTOWY

### PRZEBUDOWA DROGI KSIĄŻ ŚLĄSKI - CZASŁAW - ODC. 2 (DP 1050F) o dł. ok. 0,34 km

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b><u>BRANŻA DROGOWA</u></b>						
		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych	km	0,34		
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 10-25 cm, wraz z wywozem	szt.	27,00		
3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 26-35 cm, wraz z wywozem	szt.	6,00		
4	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 36-45 cm, wraz z wywozem	szt.	8,00		
5	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 46-55 cm, wraz z wywozem	szt.	2,00		
6	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 56-65 cm, wraz z wywozem	szt.	1,00		
7	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 76-100 cm, wraz z wywozem	szt.	1,00		
8	D-01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (gleba + nasyp niekontrolowany) gr. warstwy śr. 25cm (urobek do wykorzystania do wykonania poboczy gruntowych oraz wypełnienia obszaru rozbiórki nawierzchni tłuczniowej).	m3	209,60		
9	D-01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy śr. 25cm (urobek do dyspozycji Wykonawcy)	m3	45,18		
10	D-01.03.08	Rura osłonowa dwudzielna o średnicy 160mm	m	18,00		
		<b>Razem:</b>				
		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
11	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni (kruszywo łamane) na gr śr. 20cm (materiał przygotować do ponownego wbudowania)	m2	740,00		
12	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni (kruszywo łamane) na gr śr. 10cm (materiał do wywiezienia na plac składowy Wykonawcy)	m2	180,00		
		<b>Razem:</b>				
		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
13	D-06.03.01	Uzupełnienie gruntem (pozszykanym ze zdjęcia humusu) obszaru rozbiórki nawierzchni tłuczniowej	m3	112,00		
14	D-02.03.01	Wykonanie nasypów z piasku wraz z zakupem, dowozem , wbudowaniem oraz zagęszczeniem	m3	427,00		
		<b>Razem:</b>				
		<b>PODBUDOWY</b>				
15	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	1019,1		
16	D-02.04.04	Wzmocnienie podłoża geotkaniną o gramaturze min. 200g/m2	m2	390		

[illegible]