

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI KSIAŻ ŚLĄSKI - CZASŁAW - ODC. 3 PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<u>BRANŻA DROGOWA</u>						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych	km	0,008		
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 76-100 cm, wraz z wywozem	szt.	1,00		
		Razem:				
ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni (kruszywo łamane) na gr śr. 20cm (materiał przygotować do ponownego wbudowania)	m2	28,00		
4	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni (kruszywo łamane) na gr śr. 10cm (materiał do wywiezienia na plac składowy Wykonawcy)	m2	28,00		
5	D-01.02.04	Rozebranie istniejącego przepustu betonowego Ø100 (materiał do wywozu na plac składowy Wykonawcy)	m	6,00		
		Razem:				
ROBOTY ZIEMNE						
6	D-02.01.01	Roboty ziemne (wykopy) wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. I-IV (materiał do wywozu na plac składowy Wykonawcy)	m3	20,40		
7	D-02.01.01	Roboty ziemne (wykopy) wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. I-IV (materiał do wykorzystania na uzupełnienie poboczy)	m3	1,30		
8	D-02.03.01	Wykonanie nasypów z piasku wraz z zakupem, dowozem , wbudowaniem oraz zagęszczeniem	m3	75,00		
		Razem:				
PODBUDOWY						
9	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	44,00		
10	D-02.04.04	Wzmocnienie podłoża geotkaniną o gramaturze min. 200g/m2	m2	52,00		
11	D-04.05.01	Warstwa GRC (gruntocement z betoniarni) o wytrzymałości $R_m \leq 2,5$ MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	44,00		
12	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm (MATERIAŁ Z ROZBIÓKI)	m2	28,00		
13	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	16,00		
14	D-04.04.02	Oczyszczenie mechaniczne podbudowy tłuczniowej	m2	44,00		
15	D-04.03.01	Skropienie warstw podbuowy z kruszywa emulsją asfaltową	m2	44,00		

