

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI KSIĄŻ ŚLĄSKI - CZASŁAW - ODC. 4 (DG 004042F) o dł. ok. 1,62 km

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<u>BRANŻA DROGOWA</u>						
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych	km	1,62		
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie oraz karczowanie drzew o średnicy 10-25 cm, wraz z wywozem	szt.	85,00		
3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 26-35 cm, wraz z wywozem	szt.	6,00		
4	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 36-45 cm, wraz z wywozem	szt.	5,00		
5	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 46-55 cm, wraz z wywozem	szt.	4,00		
6	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 56-65 cm, wraz z wywozem	szt.	2,00		
7	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 76-100 cm, wraz z wywozem	szt.	1,00		
8	D-01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (gleba + nasyp niekontrolowany) gr. warstwy śr. 30cm (urobek do wykorzystania do wykonania poboczy gruntowych oraz wypełnienia obszaru rozbiórki nawierzchni tłuczniowej).	m3	543,70		
9	D-01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (gleba + nasyp niekontrolowany) gr. warstwy śr. 30cm (urobek do dyspozycji Wykonawcy)	m3	40,10		
10	D-01.03.08	Rura osłonowa dwudzielna o średnicy 110mm	m	6,00		
		Razem:				
		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
11	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni (kruszywo łamane) na gr śr. 20cm (materiał przygotować do ponownego wbudowania)	m2	240,00		
12	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni (kruszywo łamane) na gr śr. 10cm (materiał do wywiezienia na plac składowy Wykonawcy)	m2	240,00		
		Razem:				
		ROBOTY ZIEMNE				
13	D-02.03.01	Wykonanie nasypów z piasku wraz z zakupem, dowozem , wbudowaniem oraz zagęszczeniem	m3	670,00		
		Razem:				
		PODBUDOWY				
14	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	1946,00		
15	D-04.02.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1650,00		
16	D-02.04.04	Wzmocnienie podłoża geotkaniną o gramaturze min. 200g/m2	m2	390,00		

[illegible]