



Połączenia włazara projektuje się na płytki kolczaste Mitek. Włazary mocowane są do więca za pomocą złącz katowych D-ZK-105 oraz kotwy segmentowej (na jeden włazar przypada 4 szt. kątowników, kątownik zamocowany jest do więca przy pomocy kotwy, na jeden kątownik przypada jedna kotwa). Mocowanie kątownika z włazarem wykonuje się za pomocą gwoździ żebrowanych pierścieniowych 3,75x30 (na jeden kątownik przypada 6szt. gwoździ). Drewno klasy C24.

mgr inż. arch. Paweł Ostrowski
UPRAWNIENY PROJEKTANT
do wykonywania samodzielnej funkcji inżynierskiej w budownictwie
w specjalności architektonicznej, uprawniający do projektowania
bez ograniczeń upr. bud. nr LOIA/38/2010

inż. Ludomir Hejnik
upr. bud. nr 5/75/Zg wykonywania i nadzoru
upr. bud. nr 102/79/Zg do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

OBIEKT: DOM POGRZEBOWY		
ADRES: OTYŃ DZ.NR. 17/2		
INWESTOR: URZĄD GMINY OTYŃ UL. RYNEK 1 67-106 OTYŃ		
TREŚĆ RYSUNKU: RZUT WIEŻY DACHOWEJ		
PROJEKTANT: mgr inż. architekt Barbara Mikolajczyk upr.bud. nr 95/79/Zg	PROJEKTANT: mgr inż. Nowak Andrzej upr.bud. nr 18/86/Zg	
DATA: LUTY 2012	SKALA 1:100	RYS. NR. 4