

KOSZTORYS OFERTOWY
ROZBUDOWA UL. NOWOSOLSKIEJ W MODRZYCY ORAZ UL. CHROBREGO W OTYNIU
WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA DROGOWEGO
- OBIEKT MOSTOWY NR 1 W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 004002F W KM 0+359,40

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. [zł]	Wartość [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY MOSTOWE						
	M-12.00.00	ZBROJENIE	x	x	x	x
	M-12.01.00	Stal zbrojeniowa	x	x	x	x
1	M-12.01.02	Zbrojenie betonu stałą klasy (A-IIIIN) przygotowanie i montaż	kg	2732,70		
2	M-12.01.03	Wiercenie otworów ø18 mm w konstrukcję płyty pomostowej na głębokość 10 cm i osadzenie kotew ø14 mm za pomocą żywicy epoksydowej wraz z docięciem do wymaganej wysokości (bez stali):	szt.	768,00		
		Wiercenie otworów ø18 mm w konstrukcję płyty pomostowej na głębokość 12 cm i osadzenie kotew ø14 mm za pomocą żywicy epoksydowej wraz z docięciem do wymaganej wysokości (bez stali):	szt.	144,00		
	M-13.00.00	BETON	x	x	x	x
	M-13.01.00	Beton konstrukcyjny	x	x	x	x
3	M-13.01.05	Beton ustroju nośnego klasy B30 (C25/30) grubości < 60 cm	m3	19,30		
		Ułożenie rur odciażających Ø160 (typu PVC, PP lub SN4) w strefie chodnika	m	28,00		
4	M-13.03.04	Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych polimerobetonowych	m	15,00		
	M-15.00.00	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	x	x		x
5	M-15.02.03	Izolacja z papy zgrzewalnej gr. >= 0,5 cm	m2	53,10		
6	M-15.03.01	Wykonanie izolacji nawierzchni na bazie żywicy epoksydowo - poliuretanowych na chodnikach grubości 4 mm	m2	41,80		
	M-19.00.00	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE	x	x	x	x
7	M-19.01.01a	Ułożenie krawężnika kamiennego 18x20 cm na warstwie wodoprzepuszczalnej z grysłu bazaltowego lub na zaprawie niskoskurczowej	m	14,80		
8	M-19.01.04	Montaż stalowej balustrady z płaskowników o wys. 1,20 m i rozstawie słupków równym 1,70 m	m	14,80		
	M-20.00.00	INNE ROBOTY MOSTOWE	x	x	x	x
	M-20.01.00	Prace różne				
9	M-20.01.04	Podwieszenie rur osłonowych urządzeń obcych, asortyment robót według przedmiaru robót oraz SST	rycz.	1,00		
10	M-20.01.08	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych malarskimi powłokami ochronnymi gr. 0,3 mm	m2	111,10		
	M-20.02.00	Roboty dodatkowe	x	x	x	x
11	M-20.02.07	Prace rozbiórkowe:				
		- demontaż istniejącej konstrukcji balustrady stalowej wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m	15,20		
		- rozbiórka warstwy profilującej płytę pomostową (nadbeton) grubości do 9 cm wraz z izolacją poziomą	m3	3,00		
		- skucie betonu grubości do 3 cm w strefie chodnikowej	m3	0,80		
		- transport materiału z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m3	3,80		

