

Legenda:

- Jezdnia z kostki betonowej szarej typu eko–bruk grub. 8cm
- Chodnik z kostki betonowej szarej, odcięty przy obrzeżach dwoma rzędami kostki betonowej grafitowej
- Ziarna z kostki betonowej grafitowej
- Krawężnik betonowy 15x30cm
- Krawężnik betonowy 15x22cm obniżony najazdowy
- Obrzeża betonowe 8x30cm
- Istniejące odwodnienie
- Ściek przykrawężnikowy betonowy
- Wpyp do piwnicy (betonowy murek + metalowa krata)
- Oś drogi
- Nawierzchnia drogi leśnej z tłucznia
- Krawędź drogi leśnej z tłucznia
- Poboczna gruntowe
- Krawędź pobocy gruntowych
- Karczowanie krzewów
- 5.25 Wymiarowanie
- 0+000 Pikietarz
- 25 Spadki poprzeczne
- Granice działek
- 344/5 Numery działek
- Zatrawienie
- R Promień łuku
- D Długość łuku
- α Kąt łuku
- T Styczna łuku
- z Odległość od wierzchołka do środka łuku
- Wi Wierzchołek łuku
- Hydrant/zawór wody do regulacji
- Studzienka tele–techniczna do regulacji

KOMPLET INWEST	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH KOMPLET INWEST Tomasz Granops ul. Wielka Odrzańska 18A/5, 70 - 535 Szczecin
Nazwa inwestycji	Przebudowa ul. Dworcowej w Lemierzycach, ewid. nr. 75, 800/1 i drogi gminnej na odcinku Lemierzyce Ownicena dz. ewid. nr. 800/3 i 1/2
Temat	PLAN SYTUACYJNY ETAP I — Skala 1:500
Branża: drogowa	Data opracowania: 15.09.2014r. — Podpis
Projektował:	mgr inż. Łukasz Szawarynski — upr.ZAP/0054/POOD/13
Opracował:	inż. Marcin Bołundś
Rysunek nr: 2	Arkusz 1 — Arkuszy 7