

	X	Y
D.K.1	5740797.24	3582070.15
D.K.2	5740767.21	3582058.95
D.K.3	5740735.34	3582046.98
D.K.4	5740668.81	3582032.81
D.K.5	5740682.28	3582026.31
D.K.6	5740656.18	3582016.16
D.K.7	5740635.88	3582008.23
D.K.8	5740610.47	3581998.61
D.K.9	5740582.41	3581987.66
D.K.10	5740558.63	3581978.62
D.K.11	5740527.62	3581965.62
D.K.12	5740507.24	3581957.68
D.K.13	5740471.11	3581943.56
D.K.14	5740443.14	3581934.59
D.K.15	5740420.06	3581925.53
D.K.16	5740406.47	3581920.40
D.K.17	5740388.77	3581910.34
D.K.18	5740374.50	3581904.80
D.K.19	5740347.82	3581895.30
D.K.20	5740313.49	3581881.02
D.K.21	5740285.69	3581867.09
D.K.22	5740261.97	3581850.05
D.S.1	5740689.60	3582124.19
D.S.2	5740676.93	3582099.42
D.S.3	5740693.03	3582047.10
D.S.4	5740658.94	3582096.10
K.K.1	5740522.17	3581979.54
K.K.2	5740416.39	3581912.26
K.K.3	5740402.76	3581931.13
W.K.1	5740795.97	3582073.56
W.K.2	5740765.99	3582062.38
W.K.3	5740737.61	3582046.94
W.K.4	5740707.80	3582035.33
W.K.5	5740685.90	3582026.80
W.K.6	5740661.24	3582016.06
W.K.7	5740638.24	3582008.76
W.K.8	5740611.98	3581998.74
W.K.9	5740585.92	3581988.70
W.K.10	5740560.25	3581979.60
W.K.11	5740537.91	3581968.76
W.K.12	5740515.55	3581959.98
W.K.13	5740508.08	3581955.52
W.K.14	5740472.69	3581942.12
W.K.15	5740450.65	3581935.09
W.K.16	5740426.98	3581924.26
W.K.17	5740405.56	3581915.89
W.K.18	5740386.76	3581908.54
W.K.19	5740363.18	3581899.33
W.K.20	5740339.48	3581887.43
W.K.21	5740281.15	3581862.27
W.K.22	5740258.03	3581845.99
W.S.1	5740692.65	3582127.44
W.S.2	5740679.88	3582101.64
W.S.3	5740679.64	3582100.93
W.S.4	5740688.31	3582045.30
W.S.5	5740653.33	3582096.93

LEGENDA

Przewód kanalizacji deszczowej o rur PP-S (SN8) lub/lub/grawitacyjnych strukturalnych o ścianie warstwowej gładkiej

W.K., W.S. - studnia betonowa Ø 450 z osadnikiem i wpustem ulicznym, z żeliwnem, ciężkiej ramą osadzka o 2 bl. oraz kratką

D.K., D.S. - studnia betonowa Ø 1200, Ø1000 i włazem betonowym typu ciężkiego Ø 600 betonowym z wypełnieniem betonowym

i=0,5% L = 7,7m Ø 200 PVC/U	projektowany spadek długość netto średnica, materiał	parametry przykanalika KD
i=0,5% L = 7,7m Ø 400 PP-S	projektowany spadek długość brutto średnica, materiał	parametry sieci KD

"OSADA" BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
Gorzów Wlkp. ul. Czereśniowa 8 tel. 72-4-35-39

Projekt wykonawczy — Skala 1:500 — Rys. nr 5/1

Temat: Projekt zagospodarowania terenu - kanalizacja deszczowa

Obiekt: Przebudowa ulicy Końcowej i Sosnowej w m. Witnica

Branża: Sanitarna

Autorzy opracowania	Podpis	Nr upr./specjalność	Data
Projektował: mgr inż. J. Nowicki		LUBUSKA/PROD/6/95	2006.06.15

Projektowany system kanalizacji deszczowej nie powoduje zwiększenia ilości wód opadowych odprowadzanych do odbiornika