Detale skala 1:20

DETAL 1



DETAL 2



DETAL 3



PRZEKRÓJ F-F

SKALA 1 : 50



4cm Warstwa ścieralna - SMA 11
8cm Warstwa wiążąca - AC 16 W
20cm Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5
15cm Warstwa stabilizacji cementem o Rm=2,5 MPa

4 7 cm Całkowita Grubość

8 cm kostka betonowa typu POLBRUK
3 cm podsypka cementowo-piaskowa
20 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15
15 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5Mpa

46 cm Całkowita Grubość

15/17 cm-warstwa ścieralna-kostka granitowa
3 cm podsypka cementowo-piaskowa
20 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15
15 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5Mpa

53 cm Całkowita Grubość

8 cm kostka bet. typu "POLBRUK"
3 cm podsypka cementowo-piaskowa
10 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1.5Mpa

21 cm Całkowita Grubość

RAMIKO
Kinga Ostraszewska
ul. Gronowa 3
66-450 Jenin
NIP 948-176-43-06
tel/fax: 095-718-25-77
e-mail: ramiko_ko@o2.pl

INWESTOR

GMINA WITNICA
ul. KRN 6
66-460 Witnica

Proces Inwestycyjny	PROJEKT ZGŁOSZENIA ROBÓT			
Część	Drogowa			
Obiekt	**Przebudowa skrzyżowania ul. Rutkowskiego, Żwirowej i Traugutta w Witnicy**			
Adres	działki nr 715, 953 i 952/1			
Inwestor	GMINA WITNICA			
Nr rysunku 3.6	**PRZEKRÓJ NORMALNY F-F**			Skala 1:50
Autor	Imię i Nazwisko	Nr. Uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Radosław Ostraszewski	Upr. Bud. Nr LUKG/0024/POOD/04	06.06.2011	
Sprawdzenie:	mgr inż. Piotr Klepczyński	Upr. Bud. Nr WAM/0105/POOD/08	06.06.2011	
Opracowanie:	mgr inż. Kinga Ostraszewska	06.06.2011		