

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.5		<b>Stolarka okienna i drzwiowa</b>			
107 d.3.5	KNR 0-19 1024-06 z sz. 2. 3.	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewnętrznych oszklonych na budowie - 3 szyby (D1)  1,2*2,7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,240	  3,240
				RAZEM	3,240
107' d.3.5	KNR 0-19 1024-06 z sz. 2. 3.	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewnętrznych - plynowe z nasświetlem (D2)  1,2*2,7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,240	  3,240
				RAZEM	3,240
107'' d.3.5	KNR 0-19 1024-06 z sz. 2. 3.	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych wewnętrznych z nasświetlem bocznym i górnym (D6)  1,9*2,7*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,260	  10,260
				RAZEM	10,260
107''' d.3.5	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wewnętrznych z nasświetlem górnym (D7)  2*2,7*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,200	  16,200
				RAZEM	16,200
108 d.3.5	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewnętrznych - plynowe z nasświetlem (D3)  1*2,15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,150	  2,150
				RAZEM	2,150
109 d.3.5	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 1,8*0,9*2 0,7*2,2*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3,240 4,620	  7,860
				RAZEM	7,860
110 d.3.5	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 1,2*2 1,5*1,65*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2,400 9,900	  12,300
				RAZEM	12,300
111 d.3.5	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 1,2*2,2*3 1,8*2,2 4,4*2,2*2 6*2,7*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  7,920 3,960 19,360 32,400	  63,640
				RAZEM	63,640
112 d.3.5	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet wewnętrznych [R=0,5]  poz.111+poz.110+poz.109	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  83,800	  83,800
				RAZEM	83,800
113 d.3.5	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m  2+3+4+7	szt  szt	  16,000	  16,000
				RAZEM	16,000
114 d.3.5	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy  0,35*[1,2+0,7*3+1,2*3+1,5*4+1,8*1+4,4*2+6*2+1,8*2]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,730	  11,730
				RAZEM	11,730
115 d.3.5	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z tytan-cynku  0,35*[1,2+0,7*3+1,2*3+1,5*4+1,8*1+4,4*2+6*2+1,8*2]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13,685	  13,685
				RAZEM	13,685
116 d.3.5	KNR AT-12 0109-05 analogia	Ościeżnice systemowe i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone (D4 i D5)  1*2,1*10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21,000	  21,000
				RAZEM	21,000