

Ogłoszenie nr 500209043-N-2018 z dnia 31-08-2018 r.

Witnica:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 611345-N-2018

Data: 31/08/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Witnica, Krajowy numer identyfikacyjny 21096688100000, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66-460 Witnica, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 216 446, e-mail wrg@witnica.pl, faks 957 515 218.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugwitnica/>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 1.

W ogłoszeniu jest: Budowa drogi gminnej nr 006724F – ul. Różana w Białczu – Etap I.

W ogłoszeniu powinno być: Przebudowa drogi gminnej nr 006724F – ul. Różana w Białczu – Etap I.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4.

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane dotyczące budowy drogi gminnej nr 006724F – ul. Różana w Białczu – Etap I. Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni ulicy Różanej poprzez utwardzenie wykonane z betonowych płyt typu PDTP

o wymiarach 120x80x16cm o całkowitej szerokości 4,00m. Zaprojektowano nawierzchnię o przekroju daszkowym ze spadkiem 2%. Całkowita szerokość ulicy Różanej to 4,00m składająca się z dwóch pasów wykonanych z płyt betonowych typu PDTP o szerokości 80cm oraz wypełnienia pasów zewnętrznych oraz pasa pomiędzy płytami o szerokości 80cm mieszanką kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z pospółką w proporcji 50/50. Kruszywo stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu #0,5/31,5mm. Płyty ułożone na warstwie odsączającej z piasku grubości 10cm. Pobocza gruntowe dowiązane do istniejącego terenu.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi gminnej nr 006724F – ul. Różana w Białczu – Etap I. Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni ulicy Różanej poprzez utwardzenie wykonane z betonowych płyt typu PDTP o wymiarach 120x80x16cm o całkowitej szerokości 4,00m. Zaprojektowano nawierzchnię o przekroju daszkowym ze spadkiem 2%. Całkowita szerokość ulicy Różanej to 4,00m składająca się z dwóch pasów wykonanych z płyt betonowych typu PDTP o szerokości 80cm oraz wypełnienia pasów zewnętrznych oraz pasa pomiędzy płytami o szerokości 80cm mieszanką kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z pospółką w proporcji 50/50. Kruszywo stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu #0,5/31,5mm. Płyty ułożone na warstwie odsączającej z piasku grubości 10cm. Pobocza gruntowe dowiązane do istniejącego terenu.