

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

Budowa ciągu pieszo-jezdnego droga gminna nr 007212F - ul. 9 Maja we wsi Przylep

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa ilość		Cena jednostk.	Wartość
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym	km	0,385		
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na ul. 9 Maja (założono gr. 10 cm)	m2	874,0		
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni jezdni ul. 9 Maja z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na początku opracowania w celu dopasowania nowej i starej nawierzchni – jezdni do przełożenia (materiał do ponownego wbudowania)	m2	5,0		
4	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego 30x15 cm ułożonego na płasko na zakończeniu istniejącej nawierzchni ul. 9 Maja	m	7,0		
5	D-01.02.04	Rozebranie ławy bet. pod krawężnikami	m3	0,7		
6	D-01.02.04	Transport materiału z terenu rozbiórki na dol. Do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora lub na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją	m3	87,4		
7	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki na odl. do 10 km na składowisko Wykonawcy wraz utylizacją	m3	1,1		
8	D-01.02.04	Przestawienie ogrodzenia segmentowego z bramą wys. 1,6 m, słupki 16 szt. ocynk+malowanie proszkowe, nowe na wzór istniejących, panele segmentowe z rozbiórki do wykorzystania	m	30,0		
x	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
9	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km – odkład gruntu	m3	786,9		
10	D-02.01.01	Wykopy ręczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km – odkład gruntu	m3	78,4		
11	D-02.01.03	Plantowanie w nasypie	m2	246,2		
12	D-02.01.03	Plantowanie w wykopie	m2	170,1		
13	D-02.01.03	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. I-II z transportem na odległość 10 km (dokop)	m3	38,5		
14	D-02.01.03	Formowanie i zagęszczanie nasypu - grunt kat. I-II	m3	38,5		
x	D-03.00.00	URZĄDZENIA OBCE	x	x	x	x
15	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych z wymianą pokryw studni wraz z ramą na typ ciężki	kpl.	4,0		
16	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej z wymianą podmurówek	szt.	14,0		
17	D-03.02.01a	Regulacja pionowa urządzeń wodociągowych wraz z wymianą uszkodzonych: skrzynek wodociągowych i drążków zasuw wodociągowych	kpl.	10,0		
18	D-03.02.01a	Regulacja pionowa urządzeń gazowych: drążki zaworów, skrzynki uliczne	kpl.	5,0		
19	D-03.02.01a	Zabezpieczenie istniejących kabli sieci urządzeń obcych rurami osłonowymi dwudzielnymi (wraz z robotami ziemnymi)	m	135,0		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
20	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w wykopie	m2	1900,0		
21	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm	m2	1880,0		
22	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15 cm	m2	10,0		
23	D-04.05.01	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa - gr. 10 cm	m2	1890,0		
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
14	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm	m2	1880,0		
25	D-05.03.23a	Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm	m2	10,0		
26	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm materiał z odzysku	m2	5,0		
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
28	D-06.01.01	Humusowanie skarp i poboczy z obsianiem mieszaną traw niskich, przy grubości humusowania 10 cm, z dowozem ziemi urodzajnej	m2	55,0		
29	D-06.03.01	Umocnienie pobocza i dojazd do furtek warstwą gr. 12 cm z kruszywa łamanego 0/20 mm 135+(590x0,5)	m2	430,0		

x	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
30	D-07.02.01	demontaż istn. znaków pionowych	szt.	2,0		
31	D-07.02.01	przestawienie istn. znaków rodzaju: B, D, T	szt.	5,0		
32	D-07.02.01	montaż tarcz znaku rodzaju: A, B, D	szt.	10,0		
33	D-07.02.01	montaż tarcz znaku informacyjnego rodzaju: T	szt.	2,0		
34	D-07.02.01	ustawienie słupka dla znaku (ø2")	szt.	4,0		
x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
35	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm (na płasko) na ławie z betonu C12/15 (B15) z oporem – do 0,09m2	m	730,0		
36	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm, na ławie z betonu C12/15 (B15) z oporem – do 0,07m2	m	28,5		
37	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 15 x 30 cm, na ławie z betonu C12/15 (B15) z oporem – do 0,08m2	m	54,0		
38	D-08.07.01a	Progi zwalniające o szer. 1,2 m z betonowej kostki brukowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm, krzywizna wyprofilowana kruszywem lub betonem C12/15 (B15)	m2	23,0		
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						
Podatek VAT (23%)						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)						

Wartość robót słownie (netto):

Wartość robót słownie (brutto):