



A. POSADZKI NA GRUNCIE:

- PŁYTKI CERAMICZNE
- POSADZKA BETONOWA GR. 4 cm
- 1 x FOLIA IZOLACYJNA 0,3 mm
- STYROPIAN GRUBOŚCI 4 CM
- CHUDY BETON 15 cm - B = 7 5
- PIASEK ZAGĘSZCZONY 15 cm

B. POSADZKI MIĘDZYKONDYGNACYJNE:

- WYKŁADZINA NIEPALNA
- PŁYTA OSB 2 cm
- WARSTWY ISTNIEJĄCE
- TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

C. POSADZKI NA STRYCHU:

- WEŁNA MINERALNA GRUBOŚCI 14 cm
- ISTNIEJĄCE DESKI DO UZUPEŁNIENIA
- WARSTWY ISTNIEJĄCE
- TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

D. DACH:

- DACHÓWKA KARPIÓWKA NA ŁATACH
- KONTREŁATY 2 x 4
- FOLIA WIATROIZOLACYJNA 0,3 mm
- KROKIEW ISTNIEJĄCE 13 x 13

UWAGI:

- IZOLACJE: PIONOWA-METODĄ INIEKCJI CIŚNIENIOWEJ (WG OPRACOWANIA EKSPERTYZY MYKOLOGICZNEJ Z LISTOPADA 2004 r.)

PRZEKRÓJ I - I 1 : 50

APS BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA ZIELONA GÓRA ul. DZIAŁKOWA 19				
Objekt: REMONT OBIEKTU ŚWEITLICY W MIEJSCOWOŚCI RACULA ul. GŁOGOWSKA 79 GM. ZIELONA GÓRA, dz. nr. 80/19			Nr umowy: 38/04	Arkusz: 7/A
Przedmiot: PRZEKRÓJ I - I		Uprawnienia: Specjalność Numer		Skala: 1:50 Podpis Data
Autor:	mgr inż. arch A. DROZD	ARCHITEKT	348/73/ZG	11.2004
Opracował:				
Sprawdził:	mgr inż. arch W. DROZD	ARCHITEKT	150/76/ZG	11.2004
Właściciel:	mgr inż. P. STANKIEWICZ	DROGI	22/75WZDP	11.2004