

Przebudowa ulicy Owocowej w Gorzowie Wlkp.
od km 0+000 do km 0+260

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH							
Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość netto
				Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
	45100000-8	D-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	x	x	x	x
1		D-00.00.00	Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 (nie więcej niż 10% wartości Kontraktu)	ryczałt	1		
	45100000-8	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
2		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinny	km	0.26		
3		D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu - śr. gr. 15cm z wywozem nadmiaru humusu na odległość do 5km	m ²	880.0		
4		D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej śr. gr. 8cm z podbudową z kruszywa śr. gr. 20cm (zjazdu)	m ²	28.0		
5		D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych typu Jumbo z podbudową z kruszywa śr. gr. 20cm (zjazdu)	m ²	20.0		
6		D-01.04.01	Regulacja włączów kanalizacji teletechnicznej	szt.	14.0		
7		D-01.04.01	Regulacja zaworów wodociągowych	szt.	3.0		
8		D-01.04.01	Regulacja zaworów gazowych	szt.	2.0		
9		D-01.04.01	Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.	6.0		
	45200000-8	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
10		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii z wywozem na odkład na odległość do 6km	m ³	382.7		
11		D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntów I-IV kat.	m ³	27.2		
	45200000-8	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
12		D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża - chodniki (450m ²) + zjazdu (190m ²) + poszerzenie (117.5m ²)	m ²	757.5		
13		D-04.04.02	Wyrownanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/16mm gr. 5cm (na całej szerokości jezdni)	m ²	1 410.0		
13a		D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 15cm (poszerzenie)	m ²	117.5		
14		D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z dowozu gr. 15cm Rm=2.5 MPa (chodniki+zjazdy)	m ²	640.0		
	45200000-8	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
15		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typu EURO, kolor szary) - chodniki	m ²	450.0		
16		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typu EURO, kolor grafitowy) - zjazdy	m ²	190.0		
17		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typu UNISTONE - fala, kolor szary) - jezdnie	m ²	1 310.0		
	45200000-8	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
18		D-06.01.01	Humusowanie grub. 10 cm wraz z obsianiem mieszaną traw	m ²	300.0		
	45200000-8	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
19		D-08.01.01b	Krawężniki betonowe 15x30x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	210.0		
20		D-08.01.01b	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	380.0		
21		D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30x100cm na podsypce cem.piask gr. 5cm	m	270.0		
RAZEM KOSZT ROBÓT						netto	
						VAT 23%	
						brutto	

UWAGI

1. Wy cenę należy wykonać w oparciu o wykazy, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w szczególności z uwzględnieniem pkt. 9 Podstawy płatności.