



Jednostka - nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej SMA11 (DR4)

Ciepłe pieszce - nawierzchnia z kostki betonowej CEG4 10x20cm w kolorze szarym

Ciepłe rowernowe - nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej

Ciepłe rowernowe - nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej (konstrukcja wzmocniona)

Zasłoki autobusowe - nawierzchnia z betonu cementowego

Zasłoki - nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej SMA11 (DR4)

Zasłoki - nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S (KR1)

Zasłoki - nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze grafitowym

Plac do obsługi osadnika, zbiornik retencyjny i przepompowni - nawierzchnia z płyt starowych MEB

Zieleń - humusowe gr. 10 cm (obszarze miejscami nasion traw)

Wybrukowanie - nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 8/15 cm w kolorze szarym

Wybrukowanie - nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 16/20cm w kolorze szarym

Krawężnik betonowy zwykły 20x30 cm na ławie bet. C12/15 z oporem (h=12cm)

Krawężnik betonowy najeżony 15x22 cm na ławie bet. C12/15 z oporem (h=12cm)

Krawężnik kamienno zwykły 20x30 cm na ławie bet. C12/15 z oporem (h=12cm)

Krawężnik kamienno najeżony 15x22 cm na ławie bet. C12/15 z oporem (h=12cm)

Krawężnik polimerbetonowy graniczny na ławie bet. C12/15 z oporem (h=10cm)

Opornik betonowy 12x25 cm na ławie bet. C12/15 z oporem (h=10cm)

Krawężnik betonowy obniżający 20/23/30 cm na ławie bet. C12/15 z oporem (h=10cm)

Obniżenie betonowe chodnikowe 8x30 cm na ławie bet. C12/15 z oporem (h=10cm)

Pałeczki z elementów betonowych profilowanych na ławie bet. C12/15 z oporem (h=30-40cm)

Pałeczki ostrygowane szer. max. 30 cm z płyt betonowych w kolorze szarym z wypustkami lub ryfami

Krawężnik żelazny nierozdzielany

Granice działek ewidencyjnych

Granice numerów działek na których planowane jest przedsięwzięcie

JEDYNOSTKA PROJEKTOWA

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELKOPOLSKIE "AWA"

ul. Słowiańska 56A, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095 72 34 130, fax. 095 72 34 330

INWESTOR

PREZYDENT MIASTA GORZÓWA WIELKOPOLSKIEGO

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095 72 34 130, fax. 095 72 34 330

TEMAT

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 130
OD WĘZA DROGOWEGO Z DROGĄ KRAJOWĄ 53
DO SKRZYŻOWANIA Z UL. SŁOWIAŃSKĄ

ADRES

województwo lubuskie, powiat gorzowski, gmina Gorzów Wlkp., miejscowość Gorzów Wlkp.

FAZA

PROJEKT Koncepcyjny

BRANŻA

DRÓGOWA

FUNKCJA

IMIE I NAZWISKO

mgr inż. Filip Walczak

UPRAWNIENIA

upr. nr 36/2002/GW
w sprawie uprawnień projektanta
w zakresie projektowania

PROJEKTANT

DATA

05.05.2017

PODPIS

RYSTUNEK

PLAN SYTUACYJNY

SKALA

1:500

NR STRONY

2

ARWOS STRONY

3

WARIANT 3

130 Centrum