


- LEGENDA**
- Jedźnia - nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej SMA11 (KR4)
  - Ciągi piesze - nawierzchnia z kostki betonowej CEGLA 10x20cm w kolorze szarym
  - Ciągi rowerowe - nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej (konstrukcja wzmocniona)
  - Zatoki autobusowe - nawierzchnia z betonu cementowego
  - Zjazdy - nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej SMA11 (KR4)
  - Zjazdy - nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S (KR1)
  - Zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze grafitowym
  - Płac do obsługi osadnika, zbiornika retencyjnego i przepompowni - nawierzchnia z płyt asfaltowych MEBa
  - Zielen - humusowanie gr. 10 cm i obsianie mieszanką nasion traw
  - Wybrukowania - nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 9/11cm w kolorze szarym
  - Wybrukowania - nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 16/20cm w kolorze szarym
  - Krawężnik betonowy zwykły 20x30 cm na ławie bet. C12/15 z oporem (h=12cm)
  - Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na ławie bet. C12/15 z oporem (h=4cm)
  - Krawężnik kamienny zwykły 20x30 cm na ławie bet. C12/15 z oporem (h=12cm)
  - Krawężnik kamienny zwykły 15x30 cm na ławie bet. C12/15 z oporem (h=12cm)
  - Krawężnik kamienny najazdowy 15x22 cm na ławie bet. C12/15 z oporem (h=2cm)
  - Krawężnik gólinierobetonowy peronowy na ławie bet. C12/15 z oporem (h=18cm)
  - Opornik betonowy 12x25 cm na ławie bet. C12/15 z oporem (h=10-12cm)
  - Krawężnik betonowy obniżający 20/23/30 cm na ławie bet. C12/15 z oporem
  - Obniżenie betonowe chodnikowe 8x30 cm na ławie bet. C12/15 z oporem
  - Palisada z elementów betonowych prefabrykowanych na ławie bet. C12/15 z oporem (h=30-40cm)
  - Paś ostryżewca z asf. min. 30 cm i płyt betonowych w kolorze żółtym z wypustkami lub rylfami
  - Krawężki jedni nieobrobione
  - Granice działek ewidencyjnych
  - Oznaczenie numerów działek na których planowane jest przedsięwzięcie
  - Działki będące we władaniu Inwestora będące pasem drogowym lub włączone do pasa drogowego
  - Działki nie będące we władaniu Inwestora włączone w całości lub części do pasa drogowego
  - Działki będące pasem drogowym drogi ekspresowej S3 w zarządzie GDDKiA o. Zielona Góra

<b>WARIANT 3</b>				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANOWE "FAWA" Filip Walczak ul. Kobylińska 16A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330			
INWESTOR	PREZIDENT MIASTA GÓRZÓWA WIELKOPOLSKIEGO ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.			
TEMAT	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 130 OD WĘZŁA DROGOWEGO Z DROGĄ EKSPRESOWĄ S3 DO SKRZYŻOWANIA Z UL. SŁOWIAŃSKĄ			
ADRES	województwo: lubuskie; powiat: gorzowski; gmina: Gorzów Wlkp.; miejscowość: Gorzów Wlkp.			
FAZA	PROJEKT KONCEPCYJNY			
BRANŻA	DROGOWA			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Filip Walczak	upr. nr 26/2002/Gw do projektowania bez ograniczeń w spec. konstruktivno-technicznej	05.05.2017	
RYSUNEK	PLAN SYTUACYJNY			
DATA: 05.05.2017	SKALA: 1:500	NR RYSUNKU: 2	ARKUSZ RYSUNKU: 4	