

**PRZEJŚCIE PODZIEMNE POD UL. PIŁSUDSKIEGO**  
**ELEMENTY PRZEKAZANE DO UTRZYMANIA ZIMOWEGO I LETNIEGO**

- schody, poprzedzone podestem zewnętrznym: dojście od strony ul. Raławickiej oraz od strony ul. Chłopickiego,
- schody ruchome, przedzielone od schodów stałych balustradą,
- podest pośredni łączący biegi S1, Sr1 i S2,
- windy dla niepełnosprawnych (W1, W2),
- podziemie, tunel łączący obie strony ulicy (P),
- schody poprzedzone podestem zewnętrznym: od strony osiedla mieszkaniowego dojście od strony ul. Niepodległości i ul. Witosa

L.P.	ELEMENTY CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO	POW. [M <sup>2</sup> ]
1	2	3
1	Schody 1 (S1): od strony ul. Raławickiej Podest na poziomie chodnika zewnętrznego (Pz1)	25,5 11,3
2	Schody 2 (S2): od strony ul. Chłopickiego, Podest na poziomie chodnika zewnętrznego (Pz2)	15,0 9,4
3	Schody ruchome (Sr1)	12,9
4	Spocznik między schodami S1 i Sr2 a S2	40,7
5	Winda (W1)	1,5
6	Podziemie (P)	158,6
7	Schody 3 (S3): od strony ul. Niepodległości Podest na poziomie chodnika zewnętrznego (Pz3)	25,1 12,0
8	Schody 4 (S4): od strony ul. Witosa Podest na poziomie chodnika zewnętrznego (Pz4)	15,6 9,3
9	Schody ruchome (Sr2)	12,9
10	Spocznik pomiędzy schodami S3 i Sr2 a S4	41,4
11	Winda (W2)	1,5
	<b>POWIERZCHNIA RAZEM</b>	<b>392,7</b>