

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

„PRZEBUDOWA CHODNIKÓW PRZY UL. HUBALA”

Nr poz. Przedm.	Numer Specyfikacji Technicznej	Opis pozycji przedmiaru	Jedn.	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X	X	X
	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic	x	x	x	x
1.	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35x5 wraz z podsypką	m ²	1263,90		
2.	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych 50x50x7 wraz z podsypką	m ²	84,20		
3.	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30	m	266,70		
4.	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 30x8	m	596,50		
	D.04.00.00	PODBUDOWY	X	X	X	X
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	x	x	x	x
5.	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni, gł. koryta 20cm (chodnik) wraz z wywozem guntu na odkład	m ²	1094,30		
6.	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²	1094,30		
	D-04.05.01	Podłoże grunt warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa związanej cementem	x	x	x	x
7.	D-04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki kruszywa związanej cementem C1,5/2,0 (z dowozu), gr. w-wy 10cm (chodnik).	m ²	1094,30		
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	X	X	X	X
	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe terenu	x	x	x	x
8.	D-06.01.01	Humusowanie wraz z obsianiem, grubość warstwy humusu 10cm.	m ²	407,00		
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	X	X	X	X
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe	x	x	x	x
9.	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	m	284,20		
	D.08.02.01	Chodniki z kostki betonowej	x	x	x	x
10.	D.08.02.01	Wykonanie chodników z kostki betonowej z wypustkami typu HOLD (kolor żółty), gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	4,80		
11.	D.08.02.01	Wykonanie chodników z kostki betonowej (kolor szary) grubość 8cm (materiał Zamawiającego), na podsypce piaskowo-cementowej gr. 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	989,50		
12.	D.08.02.01	Wykonanie chodników z kostki betonowej (kolor szary) o grubości 8cm (materiał Wykonawcy) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	100,00		
	D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe	x	x	x	x
13.	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	604,50		
Łączna wartość (netto) :						