

Instrukcja obsługi

1. Trawniki

Przed rozpoczęciem wegetacji zalecane jest zasilenie trawnika nawozami wieloskładnikowymi (np. polifoska). Po rozpoczęciu wegetacji można zastosować saletrę amonową lub inny dostępny nawóz do trawników w ilości ok. 5 kg na 100 m² lub wg zaleceń producenta. Częstotliwość koszenia dostosować do intensywności wzrostu trawnika, przestrzegając zasady, aby trawa nie była dłuższa niż 5 cm. Podlewanie należy prowadzić w okresie suchym we wczesnych godzinach rannych lub wieczornych.

Zabiegi pielęgnacyjne, takie jak odchwaszczanie, aeracja, wertykulacja stosować wg. potrzeb.

2. Krzewy

Podlewanie w okresie suszy – ilości ok. 5 litrów wody /tydzień na 1 roślinę.

Odchwaszczenie gleby pod krzewami z wybraniem korzeni chwastów do głębokości 3 cm. W miejscach mulczowanych korą (misy przy brzożach) uzupełnianie warstwy kory w miarę potrzeb.

Nawożenie

Zasilanie nawozami o spowolnionym działaniu np. Osmocote w ilości 2 g na 1 l. podłoża - raz w sezonie do końca maja. W przypadku nawożenia nawozami wieloskładnikowymi np. Cropcare 10-7-15 dwukrotne nawożenie : pierwsze do końca marca, drugie do końca czerwca w ilości 5 kg nawozu na 100m² pow. jednorazowo. W miarę możliwości nawóz wymieszać z glebą w obrębie rzutu korony krzewu.

Zabiegi ochronne

Należy monitorować stan zdrowotny krzewów, oraz zwrócić uwagę na obecność mszyc i innych szkodników owadów (okres wiosenny i wczesnoletni) – w przypadku każdorazowego pojawienia się owadów, stosować oprysk interwencyjny np. Marshall , Karate.

Rośliny iglaste w okresie kwiecień-maj - traktować zapobiegawczo preparatem Aliette lub o podobnym działaniu w stężeniu zgodnym z zaleceniami producenta.

W przypadku wątpliwości należy skorzystać z rady doświadczonego ogrodnika.

W czasie zabiegów stosować się do zaleceń BHP i wykonywać je powinien pracownik z odpowiednimi uprawnieniami.

Cięcie roślin

Należy stosować się do szczegółowych zaleceń dotyczących pielęgnacji poszczególnych odmian – w przypadku innym stosować zasadę ogólną - polegającą na cięciu krzewów kwitnących wiosną bezpośrednio po przekwitnięciu. Krzewy kwitnące latem, z zasady tną się wczesną wiosną w momencie rozwoju liści.

Żywopłoty z grabów mają być prowadzone w postaci brył tworzących pasy o zmiennej szerokości. Muszą być cięte zarówno w płaszczyznach poziomych jak i pionowych, z zachowaniem nadanej im falistej krawędzi. Należy zachować wysokość żywopłotu ok. 60 cm.

Cięcie należy prowadzić uzyskując minimalne pochylenie ściany żywopłotu zwężające się do góry (ok. 1-2%) celem zapobieżenia ogałacania się dolnej partii żywopłotu. Cięcia należy wykonywać ostrymi narzędziami (nożyce, sekatory) tak by nie miażdżyć gałęzi i liści ale je przecinać. Po wykonaniu cięcia należy usunąć obcięte resztki z roślin.

Zabezpieczenie na zimę

Krzewy wrażliwe należy zabezpieczyć na okres zimowy poprzez kopczykowanie szyi korzeniowej, obłożenie gałązkami roślin iglastych, lub zastosować chochoły ze słomy lub trzciny. Rośliny zimozielone liściaste w miejscach nasłonecznionych należy cieniować siatką cieniującą lub ekranem z maty słomianej. Zabieg należy przeprowadzić dopiero po pierwszych przymrozkach jesiennych. Odkrycie roślin — jeśli nie powoduje deformacji rosnących pędów po 15 maja, lub przed pękaniem pąków. W okresie zimy jeśli występują dni z temperaturą dodatnią należy podlać rośliny zimozielone dużą ilością wody (5-7 l na krzew lub 10-15 l na średniej wielkości drzewo).

3. Byliny

Byliny okrywowe - do czasu pełnego zwarcia, tj. osiągnięcia stanu pełnego pokrycia powierzchni gleby liśćmi należy utrzymywać czarny ugór pomiędzy roślinami, wszystkie prace związane z odchwaszczaniem należy prowadzić ze szczególną ostrożnością ze względu na płytko zalegające korzenie. Nawożenie umiarkowane zapewniające dobrą kondycję roślin.

4. Ścieżki o nawierzchni żwirowej

Naturalne nawierzchnie żwirowe wymagają zabiegów pielęgnacyjnych związanych z uzupełnianiem miejsc ubytków a także usuwaniem liści i zanieczyszczeń. Zamiatanie i inne zabiegi pielęgnacyjne można wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego wyposażonego w opony typu trawnikowego i o zmniejszonym nacisku jednostkowym. Przy zamiatarkach każdorazowo należy sprawdzać stan szczotek mechanicznych, ich twardość a także w przypadku odkurzaczy lub dmuchaw ogrodowych regulować siłę ciągu. Intensywny kolor nawierzchni z biegiem czasu ulegnie przebarwieniu i aby częściowo poprawić ten stan można specjalnymi narzędziami lekko wzruszyć górną warstwę ścieżki i ponownie zagęścić. Co 2-3 lata należy uzupełniać cienką górną warstwę nawierzchni grubości 2-3 cm.

5. Elementy drewniane.

Powłoki malarskie na elementach drewnianych powinny być regularnie uzupełniane w miejscach uszkodzeń mechanicznych, pękniętego drewna, złuszczonej farby itp. Należy dokręcić wszystkie, wymagające tego śruby montażowe, wskazujące na wystąpienie nadmiernych luzów.