

Załącznik nr 4

USŁUGA OPRÓŻNIANIA KOSZY ULICZNYCH

1. Aktualna, na dzień rozpoczęcia realizacji usługi, wyjściowa ilość pojemników przekazanych do obsługi wynosi 666 szt., w tym:
 - a) 661 szt. pojemników przeznaczonych jest na odpady komunalne pochodzące z ruchu pieszych,
 - b) 2 szt. pojemników przeznaczonych jest na odchody zwierząt domowych, zebrane przez ich właścicieli podczas spacerów w miejscach publicznych.
2. Sposób realizacji usługi:
 - 1) Wykonawca winien opróżniać pojemniki zarówno na odpady z ruchu pieszych, jak i na odchody zwierzęce, codziennie zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 4a.
 - 2) Wykonawca, niezależnie od stanu napełnienia pojemnika (nawet jeżeli jest tylko częściowo wypełniony odpadami) jest zobowiązany do całkowitego opróżnienia pojemnika zgodnie z harmonogramem wskazanym w załączniku nr 4a.
 - 3) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania rekonesansu tras i miejsc ustawienia pojemników oraz podejmowania działań zapewniających skuteczne wypełnianie warunków jw.
 - 4) W celu uniknięcia wysypywania się zawartości z pojemników podczas usuwania z nich odpadów, Wykonawca winien czynność tę wykonywać ze szczególną starannością.
 - 5) Nieczystości rozsypane podczas czynności usuwania odpadów winny być niezwłocznie zebrane przez Wykonawcę. W przypadku zanieczyszczenia terenu drobnymi odpadami, Wykonawca jest zobowiązany do jego dokładnego oczyszczenia, poprzez zamiecień lub wygrabienie.
 - 6) Wraz z odpadami zgromadzonymi w pojemniku, należy usuwać również inne odpady znajdujące się wokół pojemnika w promieniu 2,5 m, w tym odpady wyspane z pojemnika wskutek jego przepełnienia oraz odpady pozostawione (podrzucone) przez osoby trzecie.
 - 7) Wkłady blaszane i worki foliowe z odpadami z każdego pojemnika winny być przenoszone bezpośrednio w kierunku pojazdu transportującego. Nie jest dopuszczalne gromadzenie odpadów np. w jednym worku i jego przenoszenie do kolejno opróżnianych pojemników wzdłuż obsługiwanej trasy i dopiero potem wysypanie jego zawartości lub wrzucenie worka w całości do skrzyni pojazdu, którym są transportowane odpady.
 - 8) Podczas opróżniania pojemników należy również usuwać odpady z wnętrza pojemnika betonowego.
 - 9) Wkłady z worków foliowych z pojemników na odpady z ruchu pieszych należy wraz z zawartością usuwać do skrzyni ładunkowej pojazdu transportującego odpady, a równocześnie w ich miejscu wymiennie umieszczać (zakładać) nowe worki foliowe.
 - 10) Wkłady z worków foliowych z pojemników na odchody zwierzęce należy wraz z zawartością usuwać do skrzyni ładunkowej pojazdu transportującego odpady, a równocześnie w ich miejscu wymiennie umieszczać (zakładać) nowe worki foliowe.
 - 11) Przy wykonywaniu przejazdu roboczego po trasie ustawionych pojemników, jak i czynności opróżniania pojemników, Wykonawca jest zobowiązany do szczególnej ostrożności, w szczególności zachowania przepisów ruchu drogowego i bhp, możliwie nie utrudniania, poza uzasadnioną koniecznością, ruchu drogowego i pieszego - w żadnym przypadku nie jest dopuszczalne stwarzanie sytuacji zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia.
 - 12) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, w formie zestawienia tabelarycznego, informacji ilości odpadów wybranych (usuniętych) z pojemników
3. Zasady i warunki utrzymania właściwego stanu technicznego i sanitarnego pojemników:
 - 1) Wszystkie czynności związane z obsługą pojemników Wykonawca winien wykonywać ze szczególną starannością i ostrożnością, aby uniknąć ich uszkodzenia.
 - 2) Wykonawca jest zobowiązany do:
 - a) naprawy uszkodzonych wkładów blaszanych do pojemników betonowych i drewnianych,
 - b) wymiany zniszczonych i uzupełniania brakujących (skradzionych, zaginionych) wkładów blaszanych do pojemników betonowych i drewnianych,
 - c) naprawy uszkodzonych pojemników metalowych, pojemników ze stali nierdzewnej, pojemników z laminatu oraz słupków, jeżeli czynności tej można dokonać bez użycia specjalistycznych narzędzi, np. poprzez wygładzenie wgnieceń, założenie opasek mocujących i/lub wzmacniających, wymianę śrub, oczyszczenie z rdzy i złuszczeń farby wraz z malowaniem, prostowanie elementów metalowych, pionowanie słupków (poprawa posadowienia fundamentu) itp., bez zbędnej zwłoki po uzyskaniu wiedzy o takiej konieczności.

- 3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty wykonania czynności, o których mowa w pkt 2 niniejszego załącznika, w tym montażu i demontażu, załadunku, rozładunku i przewozu pojemników, wkładów, akcesoriów i narzędzi oraz zakupu i/lub wykonania wkładów blaszanych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm i innych niezbędnych materiałów, w całym okresie umownym.
- 4) Wykonawca winien na bieżąco dysponować wystarczającym zapasem wkładów blaszanych, pozwalającym na właściwe wywiązanie się z obowiązków.
- 5) Dopuszcza się, po niezwłocznym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, do czasu wykonania czynności, o których mowa w pkt 3.2.a i 3.2.b niniejszego załącznika, zastąpienie wkładów blaszanych workami foliowymi o odpowiedniej pojemności.
- 6) Jeżeli uszkodzenia pojemników metalowych, pojemników z laminatu, pojemników ze stali nierdzewnej i słupków wymagają naprawy warsztatowej, np. spawania, zgrzewania, nagrzewania itp., koszty wykonania ww. czynności, w tym koszty wykorzystanych do tego celu materiałów, pokrywa Wykonawca.
- 7) Koszty montażu i demontażu, załadunku i rozładunku oraz przewozu w obie strony tych pojemników i akcesoriów obciążają Wykonawcę.
- 8) Koszty naprawy (remontu) korpusów (obudów) pojemników betonowych, uszkodzonych bez winy Wykonawcy obciążają Zamawiającego.
- 9) Pozostałości po zniszczonych pojemnikach i wkładach do pojemników Wykonawca usuwa we własnym zakresie i na własny koszt.
- 10) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, po uzyskaniu wiedzy o przewróceniu pojemnika lub jego przestawieniu przez osoby trzecie, ustawić pojemniki w miejscu ich właściwej (pierwotnej) lokalizacji.
- 11) Koszty zakupu i wymiany (zakładania) wkładów z worków foliowych w pojemnikach na odpady z ruchu pieszych oraz w pojemnikach na odchody zwierzęce w całości pokrywa Wykonawca.
- 12) Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać pojemniki w należytym stanie sanitarnym poprzez :
 - a) mycie pojemników betonowych wodą pod ciśnieniem, w okresie 1 do 30 kwietnia, w miejscu ich ustawienia lub w sąsiedztwie, na twardym podłożu (płytki chodnikowe, beton, asfalt itp.), z oczyszczeniem tych miejsc z powstałych zanieczyszczeń,
 - b) mycie pojemników z laminatu i ze stali nierdzewnej na odchody zwierzęce, od wewnątrz i zewnątrz, z użyciem detergentów i środków dezynfekujących w okresie 1 do 15 kwietnia, przy czym ponosi on wszelkie koszty wykonania wszystkich ww. czynności, a także koszty demontażu i montażu oraz przewozu w obie strony tych pojemników i wkładów blaszanych
- 13) Wykonawca po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 3.12.b niniejszego załącznika, zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć do siedziby Zamawiającego protokół / harmonogramu potwierdzające wykonanie tych czynności.
- 14) Zanieczyszczenia korpusów (obudów) pojemników lub płaszczy wkładów blaszanych odpadami organicznymi lub innymi, powodującymi ich niehigieniczny stan i nieestetyczny wygląd, winny być usuwane (zeskrobane, zdrapane, zmyte itp.) na bieżąco.

4. Wymagania techniczno-użytkowe dla pojazdów do przewozu odpadów:

- 1) Do realizacji usługi dopuszcza się pojazdy samochodowe typu dostawczego o masie całkowitej nie przekraczającej 3.500 kg , które nie mogą powodować uszkodzenia nawierzchni ciągów pieszych.
- 2) Pojazdy samochodowe, przydzielone do realizacji usługi, ze względu na potrzebę wykonywania, szczególnie na placach i skwerach, wielu manewrów (wjazdy i zjazdy z chodnika, dojazdy, podjazdy, skręty, wycofywanie się itp.), winny charakteryzować się stosunkowo małymi gabarytami i dobrą manewrowością, pozwalającymi na sprawną realizację usługi i istotne ograniczenie utrudnień i wyeliminowanie zagrożeń dla ruchu drogowego (kołowego) i pieszego.
- 3) Pojazdy przeznaczone do wywozu odpadów z pojemników muszą posiadać skrzynię ładunkową:
 - a) o łatwym dostępie przy czynności wysypywania odpadów z pojemników,
 - b) zabezpieczoną przed wysypywaniem się lub wywiewaniem przewożonych odpadów.
- 4) Pojazdy, o których mowa w pkt 4.1-3 niniejszego załącznika, winny być:
 - a) wyposażone w ostrzegawczy sygnalizator świetlny koloru pomarańczowego,
 - b) oznakowane czytelną nazwą Wykonawcy lub jego znakiem firmowym (logo).
- 5) W przypadku, gdy podczas tego samego cyklu (kursu) obsługiwane są pojemniki na odpady zwykłe z ruchu pieszych i jednocześnie pojemniki na odchody zwierzęce, Wykonawca winien wydzielić z ogólnej skrzyni ładunkowej pojazdu transportującego część przeznaczoną na gromadzenie odchodów zwierzęcych, np. przez zamontowanie przepony poprzecznej.

Dopuszcza się również inne rozwiązania zapewniające utrzymanie selekcji (rozdzielenia) obu rodzajów odpadów do momentu przekazania ich do utylizacji.

- 6) Przy realizacji usługi pracownicy Wykonawcy winni przestrzegać zasad ruchu drogowego i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp).
 - 7) W szczególności, pracownicy Wykonawcy, podczas usuwania odpadów z pojemników i wykonywania innych czynności, związanych z realizacją usługi, winni:
 - a) przestrzegać zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - b) używać kamizelek ochronnych koloru pomarańczowego z elementami odblaskowymi,
 - c) używać rękawic ochronnych, zabezpieczających skutecznie przed poranieniem i infekcjami.
5. Zasady przeprowadzania zmian w stanie ilościowym i lokalizacji pojemników:
- 1) Stan ilościowy pojemników może ulec zmianie wskutek:
 - a) wyłączenia z eksploatacji pojemników zniszczonych, uszkodzonych i/lub o złym stanie technicznym, nienadających się do dalszego użytkowania lub których naprawa jest nieopłacalna,
 - b) kradzieży,
 - c) włączenia do obsługi pojemników.
 - 2) Pojemniki, o których mowa w pkt 1 niniejszego załącznika, mogą być to pojemniki wykonane z dowolnego tworzywa / materiału, dowolnego typu, rodzaju, kształtu i pojemności od 30 do 90 l.
 - 3) Wpisanie pojemników na stan może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.
 - 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w istniejącym układzie lokalizacyjnym, przedstawionym w Załącznikach Nr 4a, polegających na poleceniu Wykonawcy przemieszczenia ilości nie większej, niż 50 szt. pojemników w okresie umownym.
 - 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian stanu ilościowego pojemników przekazanych do obsługi, w ilości nie większej niż ± 50 szt. w okresie umownym, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
 - 6) Koszty załadunku i rozładunku, przewozu i ustawienia (montażu) na stanowisku pojemników, obciążają Wykonawcę.
 - 7) Zmiana lokalizacji pojemników, mająca charakter docelowy, nastąpi w formie pisemnej.